

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA
CONCEPCIÓN - CHILE



**“BEATMAP: Diseño, implementación y pruebas de un
servicio de eventos geolocalizados”**

FERNANDO NICOLAS CRUCES SANHUEZA

**MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO EN INFORMÁTICA**

Profesor Guía: Cristian Antonio Lara Valenzuela

Enero - 2026



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD DE MONOGRAFÍA A REPOSITORIO ACADÉMICO

1.- IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO

Tipo de monografía (marcar una opción): ☒ Memoria o trabajo de título; ☐ Tesis de Postgrado;

Título del trabajo: BEATMAP: Diseño, implementación y pruebas de un servicio de eventos geolocalizados

Nombre del candidato(a): Fernando Nicolas Cruces Sanhueza

Carrera / Grado: Ingeniería en informática

Campus: Concepcion ; **Departamento:** Electronica e Informatica

2.- VALIDACIÓN DEL PROFESOR GUÍA/DIRECTOR DE TESIS

Yo, Cristian Antonio Lara Valenzuela, en mi calidad de profesor(a) guía/director(a) del trabajo académico mencionado anteriormente **DEJO CONSTANCIA** que:

- He revisado esta versión del documento y corresponde a la versión final aprobada del trabajo.
- El trabajo cumple con los requisitos académicos y de formato establecidos por la institución

3.- EVALUACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD POR PROPIEDAD INDUSTRIAL

☒ El trabajo **NO contiene información que amerite confidencialidad** y puede ser publicado de inmediato en repositorio con acceso abierto.

☐ El trabajo **CONTIENE** información con potenciales implicancias de propiedad industrial o intelectual y requiere un periodo de confidencialidad (embargo) por:

☐ 6 meses; ☐ 12 meses; ☐ 2 años; ☐ 3 años; ☐ 5 años; ☐ 10 años

Fundamentación de la necesidad de confidencialidad (obligatorio si se solicita embargo):

4.- FIRMAS

Profesor(a) guía o director(a) de memoria o tesis:

Fecha: 19/12/2025 ; **Firma:**

Estudiante o Candidato(a):

Fecha: 19/12/2025 ; **Firma:**

Este formulario debe ser insertado como página 2 de la memoria o tesis, completado y firmado por estudiante y profesor(a) antes de la entrega en portal PRISMA de Biblioteca USM.

BIB-FO2385_01

DEDICATORIA

Este trabajo representa mucho más que un logro académico es la prueba de que la constancia, la fe y el amor pueden sostener incluso los días más difíciles. Hoy cierro una etapa que me transformó, y lo hago con el corazón lleno de gratitud.

Dedico este hito, en primer lugar, a mi familia, mi madre Regina Sanhueza, mi padre Néstor Cruces, mis hermanos Javiera Cruces, Martín Cruces y Amparo Mendoza y a mis abuelos Edith Jerez y Francisco Sanhueza, que fueron mi refugio, mi fuerza y mi razón para seguir adelante cuando el cansancio pesaba más que la motivación. Gracias por creer en mí incluso cuando yo dudé, por acompañarme en silencio, por celebrar cada avance y por sostenerme en cada caída. Su apoyo fue el impulso que me permitió avanzar con firmeza hacia esta meta.

Este logro también es suyo. Porque detrás de cada página hay sacrificios compartidos, palabras de aliento, y un amor que nunca faltó.

En especial le dedico este hito a mi abuelo Francisco Aurelio Sanhueza Rizzo que aunque no alcanzo a ver este logro, su apoyo y valores siempre me acompañaron durante este trayecto, Gracias papi.

Fernando Nicolás Cruces Sanhueza.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco profundamente a todas las personas que hicieron de este camino una experiencia significativa, desafiante y, sobre todo, llena de aprendizaje. Mi paso por la universidad no fue solo un proceso de estudio, fue una etapa de crecimiento, de cambios, de decisiones importantes y de momentos que guardaré para siempre.

Gracias a mis amistades universitarias, por acompañarme en los días de presión y también en los días de alegría. Por recordarme que la vida universitaria no se vive solo entre pruebas, entregas y traspasos, sino también en conversaciones sinceras, risas y panoramas. Agradecimientos especiales a Felipe Badilla, Tomas Solar, Javier Choque, Ignacio Hormazábal, Dismar Quiroz, Alan Mac-Kay, Gabriel Farfán, Matías Torres, Sebastián Gallardo, Damian Letelier y Alejandro Valenzuela.

Agradezco también a mis profesores, quienes no solo entregaron conocimientos, sino que marcaron mi formación con exigencia, criterio y vocación. Gracias por su guía, por los consejos que llegaron en el momento justo y por impulsar en mí una forma más profesional y consciente de enfrentar los desafíos del día a día.

A todas las personas que, de alguna forma, estuvieron presentes en este camino, gracias por su tiempo, su apoyo y su confianza. Esta etapa se cierra con orgullo, pero también con gratitud. Y lo vivido aquí quedará conmigo para siempre.

RESUMEN

Resumen—Este trabajo presenta el diseño y justificación del módulo de "Eventos Geolocalizados" perteneciente al proyecto BeatMap, una plataforma enfocada en la difusión de eventos musicales. El subproyecto aborda la necesidad de un sistema *backend* robusto que permita a los usuarios crear, visualizar y promocionar eventos mediante un mapa geolocalizado. La investigación explora alternativas tecnológicas para fundamentar las decisiones de arquitectura, incluyendo la selección de *frameworks*, modelos de datos geoespaciales. Se concluye que una arquitectura basada en Spring Boot con *PostgreSQL/PostGIS* ofrece un balance adecuado entre rendimiento, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.

Palabras Clave—mapa interactivo; backend; eventos musicales; PostGIS; Spring Boot

ABSTRACT

Abstract—This thesis presents the design and justification of the "*geolocalized events*" module for the BeatMap project, a platform aimed at promotion of musical events. The subproject addresses the need for a robust backend system that allows users to create and view events through a geolocated map. The research explores technological alternatives to support architectural decisions, including the selection of frameworks, geospatial data models. It concludes that an architecture based on Spring Boot with PostgreSQL/PostGIS offers a suitable balance between performance, scalability, and ease of maintenance.

Keywords— interactive map; backend; musical events; PostGIS; Spring Boot

GLOSARIO

API (Application Programming Interface): Conjunto de definiciones, protocolos y reglas que permiten la comunicación entre diferentes componentes de software, facilitando el intercambio de datos y la interoperabilidad entre sistemas.

API Gateway: Componente intermedio que actúa como punto único de entrada a un sistema backend distribuido, encargándose del enrutamiento de solicitudes, autenticación, autorización, validación de tokens, control de acceso y políticas transversales como CORS.

Arquitectura Cliente-Servidor: Modelo arquitectónico en el cual las responsabilidades del sistema se separan entre un cliente, que gestiona la interfaz y experiencia de usuario, y un servidor, que centraliza la lógica de negocio y el acceso a los datos.

Arquitectura de Microservicios: Estilo arquitectónico que divide una aplicación en múltiples servicios pequeños, independientes y desplegados de forma autónoma, que se comunican entre sí mediante APIs bien definidas.

Arquitectura Monolítica: Enfoque arquitectónico donde toda la aplicación se construye y despliega como una única unidad, integrando lógica de negocio, acceso a datos y, en algunos casos, la interfaz de usuario.

Backend: Capa del sistema encargada de implementar la lógica de negocio, gestionar la persistencia de datos y exponer servicios a través de APIs para ser consumidos por clientes externos.

Base de Datos Relacional: Sistema de gestión de bases de datos que organiza la información en tablas relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas, garantizando integridad y consistencia de los datos.

Capa de Persistencia: Componente del backend responsable de interactuar con la base de datos, permitiendo almacenar, consultar, actualizar y eliminar información de manera estructurada.

CORS (Cross-Origin Resource Sharing): Mecanismo de seguridad basado en HTTP que controla qué recursos de un servidor pueden ser accedidos desde dominios externos, evitando accesos no autorizados entre aplicaciones web.

CRUD (Create, Read, Update, Delete): Conjunto de operaciones básicas que permiten crear, leer, actualizar y eliminar registros dentro de un sistema de información.

DTO (Data Transfer Object): Objeto utilizado para transportar datos entre capas del sistema o entre servicios, reduciendo el acoplamiento y evitando la exposición directa de entidades internas.

Endpoint: URL expuesta por un servicio backend que permite acceder a una funcionalidad específica mediante un método HTTP determinado (GET, POST, PUT, DELETE).

Evento Geolocalizado: Entidad del sistema que representa una actividad asociada a una ubicación geográfica específica, definida mediante coordenadas espaciales como latitud y longitud.

Framework: Conjunto de librerías, herramientas y convenciones que proporcionan una estructura base para el desarrollo de aplicaciones, facilitando la reutilización de código y buenas prácticas.

Frontend: Capa del sistema encargada de la interacción directa con el usuario final, responsable de la presentación visual y del consumo de servicios backend.

Gateway: Ver API Gateway.

Geocodificación: Proceso mediante el cual una dirección textual o nombre de lugar es transformado en coordenadas geográficas, o viceversa, utilizando servicios especializados.

Geolocalización: Técnica que permite determinar la ubicación geográfica de un objeto o evento mediante el uso de coordenadas espaciales.

HTTP (HyperText Transfer Protocol): Protocolo de comunicación utilizado para el intercambio de información entre clientes y servidores en aplicaciones web.

JSON (JavaScript Object Notation): Formato ligero de intercambio de datos ampliamente utilizado en servicios web por su simplicidad y compatibilidad con múltiples lenguajes de programación.

JWT (JSON Web Token): Mecanismo de autenticación basado en tokens firmados digitalmente que permite transmitir información segura entre cliente y servidor sin necesidad de mantener estado en el backend.

Latitud y Longitud: Coordenadas geográficas utilizadas para representar una ubicación precisa sobre la superficie terrestre.

Leaflet: Librería JavaScript de código abierto utilizada para la visualización de mapas interactivos en aplicaciones web.

Microservicio: Servicio independiente que implementa una funcionalidad específica dentro de un sistema distribuido y que puede ser desplegado y escalado de forma autónoma.

ORM (Object-Relational Mapping): Técnica que permite mapear objetos del lenguaje de programación a estructuras relacionales de una base de datos, simplificando el acceso a los datos.

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, reconocido por su robustez, rendimiento y extensibilidad.

PostGIS: Extensión de PostgreSQL que añade soporte para tipos de datos geoespaciales y funciones avanzadas de análisis espacial.

REST (Representational State Transfer): Estilo arquitectónico para el diseño de servicios web basado en recursos, operaciones sin estado y el uso de métodos HTTP estándar.

Seguridad: Conjunto de mecanismos implementados para proteger el sistema contra accesos no autorizados, garantizando confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Spring Boot: Framework de desarrollo backend basado en Java que simplifica la creación de aplicaciones empresariales y servicios REST mediante configuración automática y componentes predefinidos.

Token: Elemento digital utilizado para representar la identidad o autorización de un usuario dentro de un sistema informático.

UAT (User Acceptance Testing): Pruebas funcionales orientadas a validar que el sistema cumple con los requerimientos desde la perspectiva del usuario final.

Validación Funcional: Proceso de verificación que comprueba que las funcionalidades del sistema operan correctamente según los requisitos definidos.

WebSocket: Protocolo de comunicación bidireccional y persistente que permite el intercambio de datos en tiempo real entre cliente y servidor.

INDICE DE CONTENIDOS

ABSTRACT	5
INDICE DE FIGURAS	10
INDICE DE TABLAS.....	Error! Bookmark not defined.
INTRODUCCIÓN.....	12
i. CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	14
ii. CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL	19
iii. CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN	45
iv. CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN	59
v. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES.....	86
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	88

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: integración ORM con datos espaciales	31
Figura 2: Configuración de seguridad en spring boot	36
Figura 3: Arquitectura general del proyecto	43
Figura 4: Flujo de arquitectura	45
Figura 5: Modelo ER Módulo eventos	46
Figura 6: Pirámide de pruebas de Cohn	58
Figura 7: Flujo Registro y Login imagen 1	68
Figura 8: Flujo Registro y Login imagen 2	69
Figura 9: Flujo Registro y Login imagen 3	69
Figura 10: Flujo Registro y Login imagen 4	70
Figura 11: Flujo Registro y Login imagen 5	70
Figura 12: Flujo Creación de evento imagen 1	71
Figura 13: Flujo Creación de evento imagen 2	72
Figura 14: Flujo Creación de evento imagen 3	73
Figura 15: Prueba endpoint público list events	74
Figura 16: Prueba endpoint protegido my events caso 1	75
Figura 17: Prueba endpoint protegido my events caso 2	75
Figura 18: Prueba endpoint protegido buscar por ID imagen 1	76
Figura 19: Prueba endpoint protegido buscar por ID imagen 2	77
Figura 20: Prueba endpoint protegido buscar por ID imagen 3	78
Figura 21: Prueba endpoint protegido actualizar imagen 1	79
Figura 22: Prueba endpoint protegido actualizar imagen 2	79
Figura 23: Prueba endpoint protegido actualizar imagen 3	80
Figura 24: Prueba endpoint protegido Eliminar imagen 1	81

Figura 25: Prueba endpoint protegido Eliminar imagen 2	81
Figura 26: Prueba endpoint protegido Eliminar imagen 3	82

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Tabla de objetivos específicos.	14
Tabla 2: Comparativa de Arquitecturas: Monolítica vs Cliente-Servidor vs Microservicios	18
Tabla 3: Tabla Ventajas y desventajas de Django	21
Tabla 4: Tabla Ventajas y desventajas de Nest.js	22
Tabla 5: Tabla Ventajas y desventajas de Spring boot	23
Tabla 6: Tabla Comparación entre frameworks	24
Tabla 7: Tabla Capas del Módulo	46
Tabla 8: Tabla Endpoints events	50
Tabla 9: Tabla Tipos de prueba	59
Tabla 10: Tabla casos de uso User	61
Tabla 11: Tabla casos de uso Events	63

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de aplicaciones modernas orientadas a servicios ha impulsado el uso de arquitecturas distribuidas y modulares, especialmente en sistemas que requieren escalabilidad, mantenibilidad y capacidad de integración con múltiples clientes y servicios externos. En este contexto, la geolocalización se ha convertido en un componente clave para diversas plataformas digitales, permitiendo asociar información relevante a ubicaciones geográficas específicas y facilitando experiencias más contextualizadas para los usuarios.

La presente memoria se enmarca dentro del área de la ingeniería de software, específicamente en el diseño e implementación de un *backend* para la gestión de eventos geolocalizados. El problema abordado surge de la necesidad de contar con un servicio *backend* robusto y bien estructurado que permita registrar, consultar y administrar eventos asociados a coordenadas geográficas, garantizando al mismo tiempo seguridad, consistencia de los datos y facilidad de integración con aplicaciones *frontend* y sistemas de visualización en mapas interactivos.

El alcance del trabajo se centra en el diseño de la arquitectura del módulo de eventos geolocalizados, la implementación de sus principales funcionalidades mediante una API REST y la validación de su correcto funcionamiento a través de pruebas funcionales. Para ello, se propone una solución basada en una arquitectura cliente-servidor con un *backend* modular, utilizando el *framework* Spring Boot y una base de datos relacional PostgreSQL con extensión *PostGIS* para el manejo eficiente de información geoespacial. Esta propuesta busca equilibrar simplicidad de despliegue, claridad estructural y preparación para una eventual evolución hacia arquitecturas más distribuidas.

Desde el punto de vista metodológico, el desarrollo del sistema se realizó de forma incremental, abordando primero el diseño arquitectónico y del modelo de datos, seguido de la implementación de los *endpoints* principales y los mecanismos de seguridad basados en autenticación mediante tokens JWT. Posteriormente, se llevaron a cabo pruebas funcionales orientadas a validar los flujos críticos del sistema, tales como el registro y autenticación de usuarios, la creación, consulta, actualización y eliminación de eventos, así como el acceso controlado a *endpoints* protegidos.

La estructura de esta memoria se organiza de la siguiente manera: en el primer capítulo se presenta la definición del problema y los objetivos del trabajo; en el segundo capítulo se desarrolla el marco conceptual, abordando los fundamentos teóricos y tecnológicos relevantes; en el tercer capítulo se describe la propuesta de solución, incluyendo el diseño de la arquitectura y los componentes del sistema; en el cuarto capítulo se detalla la implementación y validación del *backend* mediante pruebas funcionales; y finalmente, se presentan las conclusiones y posibles líneas de trabajo futuro.

CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Contexto y motivación

La industria musical emergente enfrenta múltiples barreras para poder acceder de manera equitativa a oportunidades que brinden visibilidad y permitan profesionalizar su trabajo. En Chile, existen al menos 35 mil músicos activos, según cifras de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SDC)[citar]. De los cuales, la gran mayoría se encuentra en una constante búsqueda de espacios y oportunidades para presentarse en eventos que les brinden difusión de sus proyectos musicales y, sobre todo, contrataciones que les permitan profesionalizar su talento para poder vivir de su pasión, la música. Si bien actualmente existen plataformas orientadas a los músicos, como Vampr (una red social estadounidense lanzada en 2016 con un concepto similar a la aplicación de citas Tinder), esta se enfoca exclusivamente en la conexión entre músicos, sin contemplar otros actores clave de la industria musical, como productores, sellos discográficos o incluso a los mismos oyentes. Además, no incluye funcionalidades para la contratación directa de servicios ni visualización de eventos locales. Dado estas limitantes y el bajo impacto que ha tenido esta aplicación en la última década, los músicos recurren mayormente a redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook o WhatsApp para difundir su trabajo y buscar oportunidades. Sin embargo, estas herramientas ofrecen un alcance muy limitado, baja trazabilidad y ausencia de filtros y funcionalidades profesionales diseñadas para impulsar el crecimiento de sus carreras musicales.

Frente a esta necesidad de los músicos chilenos y latinoamericanos, surge BeatMap: una plataforma digital integral que busca revolucionar la industria musical local. BeatMap conecta a todos quienes crean, producen, impulsan y celebran la música, mediante un mapa de eventos interactivo, una red profesional y funcionalidades clave diseñadas para potenciar el ecosistema musical. El presente trabajo se centra en el proceso de diseño, implementación y pruebas de un módulo de eventos geolocalizados dentro de BeatMap, permitiendo a los usuarios registrar eventos musicales, visualizarlos geográficamente, y facilitar la difusión de estos mediante tecnologías modernas de *backend*, bases de datos geoespaciales y promoción digital.

1.2 Problema identificado

Actualmente no existe un sistema centralizado, eficiente y visualmente intuitivo para que los usuarios puedan registrar y explorar eventos musicales en un entorno geoespacial. Esta ausencia limita el alcance a los oyentes, dificultando el descubrimiento de eventos.

1.3 Justificación

Implementar un módulo de eventos localizados que permita registrar eventos, visualizar detalles específicos del evento, esto permitirá aumentar significativamente la visibilidad de cada actividad, permitiendo que eventos locales sean descubiertos por nuevos públicos.

1.4 Objetivo General

Desarrollar e implementar el *backend* de un módulo de eventos localizados para el sistema BeatMap que permita la geolocalización, promoción y gestión de eventos musicales.

1.5 Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura del módulo de eventos geolocalizados.
- Desarrollar una *API RESTful* para gestionar los eventos musicales mostrados en el mapa interactivo.
- Integrar y configurar la base de datos del módulo de eventos geolocalizados utilizando soporte geoespacial.
- Implementar seguridad en las consultas del módulo de eventos localizados
- Testear el sistema *backend* del módulo de eventos geolocalizados, asegurando su correcto funcionamiento, desempeño y cumplimiento de criterios de seguridad.

1.6 Alcances y limitaciones

El presente trabajo se enfoca únicamente en el desarrollo del *backend* del módulo de eventos geolocalizados, sin abordar directamente el *frontend* o la interfaz de usuario final. Se utilizará Spring Boot como *framework* principal, *PostgreSQL/PostGIS* como motor de base de datos geoespacial y el sistema será validado mediante *Tests* y pruebas de desempeño.

1.7 Tabla de objetivos específicos.

Objetivo Específico	Marco Conceptual	Propuesta de Solución
Diseñar la arquitectura del módulo de eventos geolocalizados	La arquitectura de software en sistemas distribuidos busca organizar los componentes de la aplicación (<i>frontend</i> , <i>backend</i> , base de datos, servicios externos) de forma modular, escalable y mantenible. En este contexto, el <i>backend</i> de eventos geolocalizados actúa como capa intermedia entre el cliente y la base de datos, encapsulando la lógica de negocio y exponiendo interfaces bien definidas.	Definir un diagrama de arquitectura general donde se especifique la interacción entre <i>frontend</i> , <i>backend</i> , base de datos y servicios externos (por ejemplo, geocodificación o mapas).
Desarrollar una API RESTful para gestionar los eventos mostrados en el mapa interactivo.	Una <i>API RESTful</i> se basa en principios como la comunicación <i>stateless</i> , el uso de recursos identificados por <i>URIs</i> y el empleo de verbos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para representar operaciones sobre dichos recursos. Los datos suelen intercambiarse en formatos ligeros como JSON, aunque también es posible utilizar XML u otros formatos según el contexto. Además, una API moderna debe considerar aspectos como validación de datos, manejo correcto de códigos de estado HTTP, autenticación/autorización y documentación clara para facilitar su consumo por parte del <i>frontend</i> u otros servicios.	Implementar <i>endpoints</i> CRUD para eventos musicales (crear, listar, actualizar y eliminar eventos) respetando los principios REST. Utilizar JSON como formato principal de intercambio de datos entre el <i>frontend</i> y el <i>backend</i>. Incorporar validaciones a nivel de <i>DTOs</i> y controladores para asegurar la consistencia de los datos. Implementar un manejo de errores uniforme (mensajes claros, códigos HTTP adecuados).
Integrar y configurar la base de datos del	Los <i>ORMs</i> como <i>JPA/Hibernate</i> permiten mapear clases de la aplicación a tablas de una base de	Configurar PostgreSQL como motor de base de datos e instalar la

módulo de eventos geolocalizados utilizando soporte geoespacial.	datos relacional, reduciendo el acoplamiento con el motor de base de datos y facilitando la persistencia de datos. Cuando se trabaja con información geoespacial (coordenadas, geometrías, distancias), extensiones como <i>PostGIS</i> sobre PostgreSQL añaden tipos y funciones especializadas para consultas espaciales eficientes. Un buen modelado de datos geográficos considera índices espaciales, relaciones entre entidades (por ejemplo, evento–ubicación–ciudad) y estrategias para filtrar por radio, zona o parámetros geográficos.	extensión <i>PostGIS</i> para habilitar tipos y funciones espaciales. Diseñar tablas y relaciones que permitan almacenar eventos, ubicaciones (coordenadas, dirección, ciudad) y metadatos asociados. Mapear las entidades del dominio utilizando <i>JPA/Hibernate</i>, incluyendo campos geoespaciales cuando sea necesario.
Implementar seguridad en las consultas del módulo de eventos geolocalizados	Aplicar principios de autenticación basada en tokens mediante JWT, junto con mecanismos de seguridad provistos por Spring Security, con el fin de validar y autorizar adecuadamente las peticiones del <i>Frontend</i> hacia los <i>endpoints</i> del mapa. Esto permite mantener la experiencia gratuita para los usuarios, pero con protección interna sobre los servicios que consultan la base de datos.	Implementar un mecanismo de autenticación basada en tokens JWT gestionados por Spring Security. Configurar filtros personalizados que generen y validen estos tokens en cada petición hacia los <i>endpoints</i> del mapa. Mantener el mapa accesible públicamente desde el <i>frontend</i>, pero exigir tokens válidos para acceder a las consultas de eventos en el <i>backend</i>. Definir políticas de seguridad (rutas protegidas, límites de acceso, manejo de errores de autenticación) para mitigar abusos y automatizaciones maliciosas.
Testear el sistema <i>backend</i> del módulo de eventos	Las pruebas de software en el <i>backend</i> se pueden clasificar en pruebas unitarias (validan componentes aislados), pruebas de	Implementar pruebas unitarias para servicios, repositorios y utilidades clave del <i>backend</i> .

geolocalizados, asegurando su correcto funcionamiento, desempeño y cumplimiento de criterios de seguridad.	integración (verifican la interacción entre módulos, como servicios y repositorios) y pruebas funcionales o <i>end-to-end</i> (evalúan flujos completos desde el punto de vista del usuario o del cliente). <i>Frameworks</i> como <i>JUnit</i> y herramientas propias de Spring Boot facilitan la automatización de estas pruebas. Además, es importante considerar criterios de seguridad (validación de entradas, protección de <i>endpoints</i> , manejo de errores) y escalabilidad (comportamiento bajo distintas cargas de trabajo).	Desarrollar pruebas de integración que verifiquen el correcto funcionamiento de la API con la base de datos y la lógica geoespacial. Ejecutar pruebas funcionales sobre los principales flujos de eventos geolocalizados (listar eventos, filtrar por ubicación, ver detalles). Realizar pruebas de carga básicas para observar el desempeño bajo diferentes volúmenes de consultas. Verificar que se cumplan los criterios de seguridad definidos (protección de <i>endpoints</i> , manejo de errores, validación de datos).
--	--	---

Tabla 1: Tabla de objetivos específicos.

Fuente: elaboración Propia.

CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL

Este capítulo presenta el marco conceptual del módulo de **eventos geolocalizados** que permite a los usuarios crear, visualizar y gestionar eventos (p. ej., conciertos o festivales) asociados a ubicaciones en un mapa interactivo. Para implementar este módulo en una plataforma como *BeatMap* se requiere una arquitectura de software robusta y escalable, un diseño de API web eficiente, manejo adecuado de datos geoespaciales, fuertes mecanismos de seguridad y una estrategia rigurosa de pruebas. Por ello, a continuación se desarrollan los fundamentos conceptuales y tecnológicos en cinco áreas clave: 2.1 arquitectura de software distribuido (*backend* modular con Spring Boot), 2.2 diseño e implementación de *APIs RESTful*, 2.3 modelado de datos geoespaciales con PostgreSQL/PostGIS y JPA, 2.4 seguridad del *backend* (autenticación/autorización con JWT y Spring Security) y 2.5 estrategias de pruebas (unitarias, integración, funcionales, rendimiento y seguridad). Estos fundamentos cimentan la propuesta de solución (Capítulo 3) y la validación de la misma (Capítulo 4) en el contexto de la plataforma BeatMap.

2.1 Diseñar la arquitectura del módulo de eventos geolocalizados.

La arquitectura de software en sistemas distribuidos busca organizar los componentes de la aplicación (*frontend*, *backend*, base de datos, servicios externos) de forma modular, escalable y mantenible. En este contexto, el *backend* del módulo de eventos geolocalizados actúa como una capa intermedia entre el cliente y la base de datos, encapsulando la lógica de negocio y exponiendo interfaces bien definidas hacia el *frontend*. A continuación, se presenta una comparativa de estilos de arquitectura (Monolítica, Cliente-Servidor y Microservicios) y posteriormente se describe la arquitectura seleccionada para nuestro sistema, que corresponde a un enfoque *frontend-backend* modular.

Comparativa de Arquitecturas: Monolítica vs. Cliente-Servidor vs. Microservicios

Para entender la decisión arquitectónica, comparamos tres enfoques comunes:

Característica	Arquitectura Monolítica	Arquitectura Cliente-Servidor (<i>Frontend/Backend</i>)	Arquitectura de Microservicios
Descripción general	Toda la aplicación se construye como una unidad única (una sola base de código y despliegue). Puede incluir interfaz de usuario, lógica de negocio y acceso a datos en un solo <i>bundle</i> .	La aplicación se divide en dos capas principales: un cliente (<i>frontend</i>) que gestiona la interfaz de usuario, y un servidor (<i>backend</i>) centralizado que maneja la lógica de negocio y el acceso a datos. El cliente solicita recursos/servicios al servidor, que realiza el trabajo pesado.	El sistema se construye como un conjunto de servicios pequeños e independientes que se comunican mediante <i>APIs</i> . Cada microservicio implementa una funcionalidad o módulo de negocio específico (con su propia lógica e incluso base de datos) y se despliega por separado.

Ventajas principales	- Simplicidad inicial: desarrollo y despliegue sencillos al manejar una sola base de código y un solo artefacto desplegable. Rendimiento interno: las llamadas entre componentes son locales (memoria) y no sobre la red, lo que puede hacer ciertas operaciones más rápidas que con múltiples servicios. Depuración centralizada: más fácil rastrear problemas en un entorno único.	- Centralización: Datos y lógica centralizados en el servidor, evitando inconsistencias y duplicación; los recursos comunes se manejan en un solo lugar. Múltiples clientes: soporta distintas interfaces (web, móvil) reutilizando el mismo <i>backend</i>. Añadir o remover clientes no afecta al sistema central. Seguridad y control: autenticación, autorizaciones y reglas de negocio unificadas en el servidor. Desarrollo independiente: permite separar el desarrollo de la UI (<i>frontend</i>) del <i>backend</i> (equipos pueden trabajar en paralelo con tecnologías distintas).	- Escalabilidad flexible: cada servicio puede escalarse de forma independiente según la demanda (por ejemplo, agregar instancias solo del servicio que lo requiera). Despliegue y actualizaciones independientes: se pueden implementar nuevas versiones de un microservicio sin afectar a toda la aplicación. Resiliencia y aislamiento: un fallo en un servicio aislado no cae toda la app; facilita alta disponibilidad. Flexibilidad tecnológica: cada servicio puede usar la tecnología más adecuada a su propósito, incluso lenguajes o bases de datos diferentes.
------------------------------------	---	--	---

Desventajas principales	- Escalabilidad limitada: no es posible escalar módulos individualmente; hay que escalar (replicar) toda la aplicación aun si solo un componente lo necesita. Menor flexibilidad: cambios pequeños requieren volver a desplegar todo el sistema; integrar nuevas tecnologías es costoso porque afecta a todo el monolito. Riesgo de fallos globales: un error en un módulo puede afectar la disponibilidad de toda la aplicación. Dificultad al crecer: a medida que el monolito crece, el desarrollo se vuelve más complejo y lento de mantener.	- Dependencia del servidor: el servidor es un punto crítico; si falla o presenta bajo rendimiento, toda la red de clientes se ve afectada. Costo de mantenimiento: requiere un servidor potente y personal especializado, lo que puede elevar costos de infraestructura y administración. Menor distribución de carga: la lógica recae en un único <i>backend</i> (aunque se puede escalar verticalmente u horizontalmente el servidor, sigue siendo una sola aplicación a administrar, no distribuida por dominios).	- Complejidad elevada: gestionar muchos servicios distribuidos añade complejidad en desarrollo, despliegue, monitoreo y depuración (más puntos de falla, logs dispersos, coordinación entre equipos). Coste de infraestructura: cada microservicio conlleva sobrecarga de infraestructura (instancias, contenedores, balanceadores, pipelines CI/CD propios, etc.). Comunicación inter-servicios: la latencia de red y manejo de llamadas entre servicios puede impactar el rendimiento y requiere diseñar <i>APIs</i> robustas.
--------------------------------	--	--	--

Tabla 2: Comparativa de Arquitecturas: Monolítica vs. Cliente-Servidor vs. Microservicios

Fuente: Elaboración Propia.

Los monolitos ofrecen simplicidad y rapidez inicial de desarrollo, pero pueden volverse rígidos y difíciles de escalar a largo plazo. La arquitectura cliente-servidor (*frontend-backend*) introduce separación de responsabilidades manteniendo una base de código central, lo que aporta un equilibrio entre simplicidad y modularidad. Por su parte, los microservicios brindan la máxima flexibilidad y escalabilidad independiente, a costa de una mayor complejidad intrínseca en el sistema distribuido. La elección depende del contexto del proyecto: para aplicaciones pequeñas o medianas, empezar con un diseño monolítico o de *frontend-backend* suele ser más práctico, mientras que en sistemas muy grandes o con necesidades de escalado extremo podría justificarse una arquitectura de microservicios.

Arquitectura Seleccionada: Frontend-Backend Modular

Dado lo anterior, hemos optado por una arquitectura de *Frontend/Backend* (es decir, estilo cliente-servidor) con un *backend* modular. Esto significa que mantendremos una única aplicación de servidor (*monolito* lógico) que expone *APIs* para el *frontend*, pero internamente el *backend* estará organizado en módulos separados por dominio (ej. módulo de eventos, módulo de usuarios, etc.). Esta decisión se tomó considerando que:

- En la etapa actual del proyecto, un monolito bien estructurado agiliza el desarrollo y simplifica el despliegue y las pruebas, evitando la complejidad prematura de orquestar múltiples servicios. De hecho, es común que muchos proyectos comiencen como un monolito y luego evolucionen a microservicios conforme crecen sus requisitos. En nuestro caso, la separación *frontend-backend* ya provee modularidad básica y nos permite escalar el cliente y servidor independientemente si es necesario.
- Al mismo tiempo, diseñar el *backend* de forma modular prepara el terreno para una posible transición futura a microservicios. Si ciertos módulos se vuelven demasiado grandes o requieren escalar por separado, podrán extraerse del monolito con menor esfuerzo gracias a que ya tienen fronteras bien definidas en términos de lógica y datos. Este enfoque es similar a un monolito modular, que retiene la simplicidad del despliegue único pero con bajo acoplamiento interno por capas o componentes.

Componentes de la arquitectura: En la solución propuesta, el *Frontend* (por ejemplo, una aplicación web o móvil) interactúa con el *Backend* de eventos geolocalizados a través de llamadas a una API REST. El *backend*, implementado con el *framework* Spring Boot (Java), expone servicios web que encapsulan toda la lógica de negocio relacionada con los eventos geolocalizados (creación de eventos, consulta de eventos cercanos, etc.). Este *backend* a su vez se conecta a una Base de Datos PostgreSQL (relacional) que incorpora la extensión *PostGIS* para almacenar y gestionar datos espaciales de manera eficiente. Es decir, la ubicación geográfica de cada evento se almacena con tipos de datos geoespaciales (coordenadas, geometrías) soportados nativamente en la base de datos, permitiendo realizar consultas como *búsquedas por radio* o *puntos dentro de un área* de forma optimizada.

El *backend* también puede integrarse con servicios externos especializados para funcionalidades geográficas. Por ejemplo, podría utilizar un servicio de geocodificación (como la *API* de *Google Maps* o un proveedor abierto) para traducir direcciones o nombres de lugares en coordenadas geográficas precisas, o realizar la operación inversa (obtener una dirección aproximada a partir de coordenadas). Asimismo, para la visualización de los eventos sobre un mapa, el *frontend* podría apoyarse en *APIs* de mapas (p. ej., *Google Maps*, *OpenStreetMap* mediante *Leaflet*, etc.) para mostrar marcadores en las ubicaciones de los eventos. En el diagrama de arquitectura general (a elaborar), se ilustrará esta interacción: el *Frontend* envía solicitudes al *Backend* (por ejemplo, para obtener los eventos cercanos a una ubicación dada); el *Backend* consulta la Base de Datos (aprovechando las capacidades espaciales de *PostGIS* para filtrar por distancia, área, etc.) y, si es necesario, se comunica con un Servicio Externo de Geocodificación para completar alguna información geográfica. Finalmente, el *backend* retorna la respuesta al *frontend* en forma de datos (p.ej., una lista de eventos con coordenadas), que el *frontend* utiliza para renderizar la información al usuario (mostrando los eventos en una lista y/o en un mapa interactivo).

2.1.2 Elección del framework para el módulo de eventos geolocalizados

La selección del *framework backend* constituye una decisión crítica dentro del diseño de la arquitectura del módulo de eventos geolocalizados de BeatMap, ya que determina la forma en que se estructuran los servicios, el rendimiento del sistema, las capacidades de integración y la mantenibilidad futura de la plataforma. Para este análisis se comparan tres *frameworks* ampliamente utilizados en la industria: Spring Boot, Django y *NestJS*, cada uno basado en ecosistemas tecnológicos diferentes (Java, Python y *TypeScript/Node.js*, respectivamente).

Todos los *frameworks* seleccionados permiten el desarrollo de *API REST* y el consumo de servicios externos (geocodificación, mapas, autenticación), pero presentan diferencias significativas en su arquitectura, curva de aprendizaje, rendimiento, extensibilidad y capacidad para arquitecturas distribuidas.

2.1.3 ¿Qué es Django?

Django es un *framework* open source para Python enfocado en el desarrollo rápido de aplicaciones web mediante el patrón Modelo–Vista–*Template* (MVT). Es reconocido por su principio “*batteries included*”, lo que significa que incorpora una gran cantidad de funcionalidades listas para usar, como autenticación, administración, *ORM*, manejo de sesiones y protección contra ataques comunes (CSRF, XSS).

Django es especialmente útil para construir prototipos rápidos, aplicaciones de *backoffice* y sistemas administrativos. Sin embargo, su orientación natural está más cerca de aplicaciones monolíticas que de arquitecturas distribuidas basadas en *microservicios*.

Ventajas y desventajas de Django

Ventajas	Desventajas
Gran velocidad de desarrollo gracias a su enfoque “baterías incluidas”.	Su arquitectura orientada a monolitos dificulta adopciones de microservicios sin una refactorización significativa.
Ecosistema maduro, comunidad grande y excelente documentación.	El ORM puede ser limitante para consultas avanzadas o integración con PostGIS altamente optimizada.
Ideal para CRUD, paneles administrativos y API REST rápidas (Django REST Framework).	Rendimiento menor comparado con frameworks sobre JVM o Node.js en escenarios de alta concurrencia.

Tabla 3: Tabla Ventajas y desventajas de Django

Fuente: Elaboración Propia.

2.1.4 ¿Qué es NestJS?

NestJS es un *framework* para construir aplicaciones *backend* en Node.js utilizando *TypeScript* y una arquitectura modular inspirada en Angular. *NestJS* adopta principios sólidos de ingeniería, como inyección de dependencias, programación orientada a controladores y servicios, y soporte nativo para microservicios mediante adaptadores integrados (Kafka, *RabbitMQ*, MQTT, Redis).

Es especialmente fuerte en el desarrollo de *API REST* escalables y en arquitecturas modernas basadas en eventos o microservicios.

Ventajas y desventajas de NestJS

Ventajas	Desventajas
Arquitectura modular, escalable y perfectamente alineada con microservicios.	Requiere experiencia previa en TypeScript y programación asíncrona.
Rendimiento alto y excelente soporte para concurrencia gracias al motor V8.	La comunidad es más joven que la de Spring o Django.
Integración nativa con WebSockets, GraphQL y sistemas de mensajería distribuida.	Puede crecer en complejidad si no se gestionan bien los módulos.

Tabla 4: Tabla Ventajas y desventajas de Nest.js

Fuente: Elaboración Propia.

2.1.5 ¿Qué es Spring Boot?

Spring Boot es un *framework* open source para Java diseñado para simplificar el desarrollo de aplicaciones empresariales y distribuidas. Combina la robustez del ecosistema Spring (Spring Security, Spring Data, Spring Cloud) con configuraciones automáticas, un servidor embebido y un conjunto extenso de herramientas listas para producción.

Spring Boot es ideal para arquitecturas basadas en microservicios y sistemas que requieren alta estabilidad, escalabilidad, seguridad avanzada y manejo intensivo de datos.

Ventajas y desventajas de Spring Boot

Ventajas	Desventajas
Ecosistema muy completo y maduro, soporte empresarial y herramientas avanzadas de seguridad, integración y cloud. Curva de aprendizaje más alta, especialmente para quienes vienen de lenguajes interpretados.	Ecosistema muy completo y maduro, soporte empresarial y herramientas avanzadas de seguridad, integración y cloud. Curva de aprendizaje más alta, especialmente para quienes vienen de lenguajes interpretados.
Integración nativa con PostgreSQL/PostGIS, perfecta para consultas geoespaciales. El proyecto puede volverse pesado si no se gestionan correctamente las dependencias.	Integración nativa con PostgreSQL/PostGIS, perfecta para consultas geoespaciales. El proyecto puede volverse pesado si no se gestionan correctamente las dependencias.
Alto rendimiento, estabilidad y soporte nativo para microservicios con Spring Cloud. Las actualizaciones entre versiones pueden requerir refactorización.	Alto rendimiento, estabilidad y soporte nativo para microservicios con Spring Cloud. Las actualizaciones entre versiones pueden requerir refactorización.

Tabla 5: Tabla Ventajas y desventajas de Spring boot

Fuente: Elaboración Propia.

2.1.6 Comparación técnica entre Django, NestJS y Spring Boot

La siguiente tabla resume la comparación utilizando criterios relevantes para el módulo de eventos geolocalizados de BeatMap.

Criterio	Django (Python)	NestJS (Node.js / TypeScript)	Spring Boot (Java)
Arquitectura base	MVT (monolítico orientado)	Modular, orientado a servicios	Java Enterprise + microservicios
Rendimiento	Medio	Alto (asíncrono)	Muy alto (JVM optimizada)
Geolocalización	Soporte mediante PostGIS + librerías externas	Soporte con librerías JS y drivers	Integración nativa con PostGIS y buen rendimiento en consultas geoespaciales
Microservicios	No es su enfoque principal	Excelente soporte nativo	Soporte nativo y maduro (Spring Cloud)
Tiempo de desarrollo	Muy rápido	Rápido	Medio
Curva de aprendizaje	Baja	Media	Alta
Comunidad y documentación	Muy amplia	En crecimiento, muy activa	Muy amplia y consolidada
Escalabilidad	Media	Alta	Muy alta
Adecuación para BeatMap	Buena para prototipos, no ideal para escalabilidad futura	Excelente para APIs modernas	Ideal para la arquitectura distribuida del proyecto

Tabla 6: Tabla Comparación entre frameworks

Fuente: Elaboración Propia.

2.1.7 Justificación de la elección del *framework*

Después del análisis comparativo, el *framework* seleccionado para desarrollar el *backend* del módulo de eventos geolocalizados de *BeatMap* es Spring Boot. Esto se fundamenta en las siguientes razones:

1. Integración con tecnologías geoespaciales

Spring Boot se integra de forma natural con PostgreSQL + *PostGIS*, permitiendo:

- consultas por distancia
- filtrado por radio
- indexación espacial
- cálculos optimizados de geolocalización

Esto es crucial para una plataforma donde los eventos dependen directamente de coordenadas, búsquedas por zona y mapas interactivos.

2. Soporte nativo para microservicios

BeatMap está diseñado como un ecosistema de servicios: autenticación, usuarios, eventos, mensajería, estadísticas, etc.

Spring Boot, junto con Spring Cloud, facilita:

- descubrimiento de servicios
- API Gateway
- balanceo de carga
- tolerancia a fallos
- escalabilidad horizontal

3. Estabilidad y madurez

Mientras Django prioriza rapidez inicial y NestJS flexibilidad modular, Spring Boot ofrece:

- rendimiento robusto
- seguridad empresarial
- ciclos de vida largos
- comunidad madura
- documentación profesional

Elegir Spring Boot garantiza consistencia técnica y facilita el mantenimiento futuro.

2.2 Desarrollar una *API RESTful* para gestionar los eventos musicales mostrados en el mapa interactivo.

El diseño de interfaces web mediante *APIs RESTful* se ha consolidado como el estándar predominante para la construcción de sistemas distribuidos, especialmente en arquitecturas cliente-servidor. REST (*Representational State Transfer*) es un estilo arquitectónico que establece un conjunto de principios para crear servicios web simples, escalables y desacoplados del cliente. Su adopción generalizada se debe a su independencia entre cliente y servidor, el uso de protocolos estándar como HTTP, y su alineación natural con los conceptos de recursos y operaciones comunes en la web.

En una *API RESTful*, la información se representa en términos de recursos identificables mediante *URIs*, y se gestionan mediante métodos HTTP estandarizados. Por ejemplo, un recurso como *Evento* podría utilizar los siguientes *endpoints*:

- GET */events/allEvents* para obtener una lista de eventos.
- POST */events* para crear un nuevo evento.
- GET */events/{id}* para recuperar un evento específico.
- GET */events/my-events* para obtener los eventos creados por un usuario.
- PUT */events/{id}* para actualizar un evento existente.
- DELETE */events/{id}* para eliminar un evento.

Este diseño uniforme facilita el entendimiento, la documentación y la integración por parte de los consumidores de la API. Además, REST promueve el principio de *statelessness* (sin estado), según el cual cada solicitud del cliente al servidor debe contener toda la información necesaria para ser procesada. Este principio favorece la escalabilidad horizontal y contribuye a la robustez del sistema.

- Convenciones y buenas prácticas en *APIs RESTful*

El diseño *RESTful* se apoya en un conjunto de convenciones que fortalecen la claridad, mantenibilidad y estandarización de las *APIs*:

- *URIs* basadas en sustantivos, que representan recursos en lugar de acciones (por ejemplo, */eventos/123* en lugar de */obtenerEvento?id=123*).
- Uso semántico de métodos HTTP, como GET para lectura, POST para creación, PUT o PATCH para modificaciones, y DELETE para eliminaciones.
- Códigos de estado HTTP adecuados que comunican el resultado de la operación, tales como 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 404 Not Found, o 401 Unauthorized.

- Soporte para filtrado, paginación y ordenamiento utilizando parámetros de consulta (por ejemplo, `?page=1&size=10`), lo cual mejora el rendimiento y la experiencia del usuario.
- Versionado explícito de la API, como `/api/v1/`, que garantiza compatibilidad con versiones anteriores y permite evolucionar la interfaz de forma controlada.
- Validación, manejo de errores y documentación

Un aspecto esencial de las *APIs* modernas es el manejo riguroso de errores y validaciones. Las entradas del cliente deben ser verificadas mediante mecanismos de validación que aseguren la presencia de campos obligatorios, el cumplimiento de formatos esperados (fechas, coordenadas, etc.), y la consistencia general de los datos.

En caso de error, la API debe responder con:

- Un código HTTP representativo (como 400 o 422).
- Un mensaje explicativo y, opcionalmente, un cuerpo con detalles adicionales.

Frameworks como Spring Boot permiten centralizar este comportamiento mediante controladores de error globales (`@ControllerAdvice`) y anotaciones de validación (`@Valid`, `@NotNull`, entre otras). Esto permite ofrecer respuestas uniformes y comprensibles a los consumidores de la API, mejorando la interoperabilidad y reduciendo errores.

La documentación automática también representa un pilar fundamental en el diseño de *APIs RESTful*. Herramientas como *OpenAPI* o *Swagger* permiten describir formalmente cada *endpoint*, los parámetros que aceptan, los tipos de datos esperados, y los códigos de estado devueltos. Esta documentación puede integrarse directamente en el proyecto y generar interfaces navegables que facilitan la prueba y exploración de la API por parte de desarrolladores, QA o sistemas externos.

- Consideraciones de seguridad y autenticación

Las *APIs RESTful* suelen requerir mecanismos de autenticación y autorización, especialmente cuando exponen operaciones sensibles como la creación, edición o eliminación de recursos. Un enfoque común y robusto es el uso de tokens JWT (*JSON Web Tokens*), que permiten verificar la identidad del usuario en cada solicitud sin necesidad de mantener sesiones persistentes en el servidor.

Complementariamente, deben aplicarse configuraciones como:

- CORS (Cross-Origin Resource Sharing) para habilitar el acceso seguro desde orígenes específicos.
- Protección contra ataques de inyección mediante validación y sanitización de entradas.

- Control de acceso a nivel de rutas, restringiendo operaciones a usuarios autenticados o con privilegios adecuados.
- *APIs RESTful* en contextos geoespaciales

Cuando los recursos gestionados tienen una dimensión geográfica, como eventos localizados en el espacio, se vuelve habitual extender la API con capacidades geoespaciales. Por ejemplo, mediante parámetros de consulta que filtren eventos por cercanía:

- GET /eventos?lat={lat}&lon={lon}&radio={km} para obtener eventos próximos a una ubicación dada.
- GET /eventos?ciudad=Valdivia para filtrar eventos según una localidad específica.

Estas peticiones pueden procesarse mediante motores de bases de datos con soporte geoespacial, como PostgreSQL con la extensión *PostGIS*, que permite trabajar con tipos de datos geométricos (puntos, líneas, polígonos), distancias y relaciones espaciales directamente en las consultas SQL.

2.3 Integrar y configurar la base de datos del módulo de eventos geolocalizados utilizando soporte geoespacial.

2.4 Framework de *Backend*: Spring Boot vs Node.js

La gestión de eventos geolocalizados requiere almacenar y consultar información espacial (coordenadas de ubicaciones, áreas de cobertura, etc.). Para ello, es necesario un modelado de datos geoespaciales adecuado en el *backend*. Se opta por bases de datos relacionales con extensión espacial, destacando PostgreSQL + *PostGIS* como una solución madura y ampliamente utilizada. *PostGIS* es una extensión de PostgreSQL que convierte a este SGBD en una *base de datos espacial*, añadiendo soporte para tipos de datos geométricos (puntos, líneas, polígonos, etc.), funciones espaciales avanzadas y mecanismos de índice espacial (R-tree sobre GiST). En otras palabras, *PostGIS* integra en PostgreSQL casi toda la funcionalidad que ofrecen los sistemas GIS especializados, pero dentro del propio motor SQL, permitiendo almacenar las coordenadas de los eventos y ejecutar consultas espaciales complejas mediante lenguaje SQL estándar. Por ejemplo, es posible calcular distancias entre puntos, verificar si un punto cae dentro de un polígono (región), obtener todos los eventos dentro de un radio determinado, entre muchas otras operaciones, todo utilizando funciones nativas (ST_Distance, ST_Within, ST_Buffer, etc.). Esta capacidad es esencial para una plataforma como *BeatMap*, ya que habilita características como "*encuentra eventos cerca de mi ubicación*" o "*mostrar eventos en un mapa dentro de un área*" de forma eficiente directamente desde la base de datos.

En el esquema de datos, un evento musical típico podría representarse con una entidad Evento que incluye campos como id, nombre, fecha, y muy importante, su ubicación geográfica. Con *PostGIS*, se puede añadir una columna de tipo GEOGRAPHY(Point) (o *Geometry*) para almacenar la coordenada (latitud/longitud) del evento. Este tipo de dato especializado encapsula la posición en el sistema de coordenadas elegido (por ejemplo WGS84, EPSG:4326), a diferencia de usar simplemente dos columnas numéricas separadas. El uso de tipos espaciales permite aprovechar los índices espaciales: al crear un índice *GiST* sobre la columna de geometría, las consultas de proximidad espacial se aceleran notablemente, ya que el índice organiza los datos en un árbol R optimizado para coordenadas. En términos simples, el índice espacial evita escanear todos los registros de eventos al buscar, por ejemplo, cuáles están a 10 km de cierto punto; en su lugar, filtra rápidamente candidatos mediante *bounding boxes* (MBR, rectángulos mínimos) y solo calcula distancias exactas sobre ese subconjunto reducido. Esto hace viable que incluso con miles de eventos registrados, las consultas geográficas respondan en milisegundos.

A nivel de ORM en Java, la integración de estos tipos se logra mediante Hibernate Spatial (una extensión de *Hibernate/JPA* para soportar *PostGIS* y otros proveedores espaciales). Por ejemplo, usando Spring Data JPA, la entidad Evento podría definirse así (simplificado):

```

@Entity
@Getter
@Setter
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@EntityListeners(AuditingEntityListener.class)
@Table(name = "events")
public class Event {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    private String title;
    private String description;
    private LocalDate date;
    private String location;
    private LocalTime startTime;
    private LocalTime endTime;

    @Column(columnDefinition = "geometry(Point,4326)")
    private Point coordinates;

    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinColumn(name = "user_id")
    private User user;

    @CreatedDate
    @Column(updatable = false)
    private LocalDateTime createdAt;

    @LastModifiedDate
    private LocalDateTime updatedAt;
}

```

Figura 1: integración ORM con datos espaciales

Fuente: Elaboración Propia.

Aquí Point es el tipo proporcionado por la biblioteca JTS (Java Topology Suite) que Hibernate utiliza internamente para representar puntos geométricos. La anotación `@Type(type="jts_geometry")` indica a Hibernate que use un tipo espacial soportado (configurado gracias al dialecto PostGIS en la configuración, e.g. `spring.jpa.database-`

platform=org.hibernate.spatial.dialect.postgis.PostgisDialect). De esta forma, el ORM sabe almacenar y recuperar el objeto Point en la columna GEOGRAPHY correspondiente.

Una vez modelados los datos, podemos aprovechar las funciones espaciales mediante consultas. Spring Data JPA permite escribir **consultas nativas SQL** o usar JPQL con funciones registradas. Un ejemplo de método en el repositorio podría ser:

```
@Query(value = "SELECT * FROM evento e\nWHERE ST_DWithin(e.ubicacion, ST_SetSRID(ST_MakePoint(?1, ?2), 4326), ?3)",\n    nativeQuery = true)\nList<Evento> eventosCercanos(double lon, double lat, double distanciaEnMetros);
```

Esta consulta nativa utiliza la función ST_DWithin de PostGIS para filtrar los eventos cuya ubicación está dentro de una distancia dada (distanciaEnMetros) de un punto determinado (lon, lat). En otras palabras, implementa la búsqueda de "eventos cerca de una coordenada" completamente del lado de la base de datos, aprovechando los índices espaciales para el rendimiento. Alternativamente, podrían usarse criterios de Hibernate Spatial o el API CriteriaBuilder si se prefiere evitar SQL explícito, pero muchas veces las consultas geoespaciales se expresan de forma más clara usando directamente las funciones *PostGIS*. También es posible calcular distancias y ordenarlas (p. ej. ORDER BY ST_Distance(e.ubicacion, :puntoReferencia) para obtener eventos ordenados por cercanía).

La persistencia de datos geoespaciales conlleva también considerar el sistema de referencia de coordenadas (CRS). *PostGIS* trabaja comúnmente con EPSG:4326 para coordenadas geográficas (grados), pero ofrece tipos GEOGRAPHY que abstraen cálculos sobre la esfera terrestre para distancias en metros. Según la necesidad, BeatMap podría usar GEOGRAPHY (que facilita consultas por distancia terrestre directa) o GEOMETRY con SRID 4326 y usar las funciones geodésicas de *PostGIS*. Lo importante es almacenar consistentemente las coordenadas con su SRID y convertirlas apropiadamente al insertarlas o consultarlas.

Un beneficio adicional de usar un SGBD relacional con soporte espacial es que se pueden combinar en las consultas tanto criterios alfanuméricos como espaciales. Por ejemplo: *"buscar eventos de género 'rock' en un radio de 5 km del punto X y que ocurran el próximo mes"*, se puede resolver en una sola sentencia SQL combinando condiciones tradicionales (genero = 'rock' AND fecha BETWEEN ...) con condiciones espaciales (ST_DWithin(ubicacion, :punto, 5000)). Esto simplifica la lógica de aplicación y aprovecha la optimización del motor de bases de datos para realizar filtrados complejos.

Es cierto que existen alternativas NoSQL para datos geoespaciales (por ejemplo, MongoDB con índices 2dsphere), pero las bases relacionales con extensiones como *PostGIS* suelen ofrecer mayor potencia analítica y conformidad a estándares GIS (OGC Simple Features). En contextos donde la integridad transaccional y las relaciones entre datos son importantes (por ejemplo, relacionar eventos con usuarios, comentarios, reservas de entradas, etc.),

PostgreSQL/PostGIS brinda lo mejor de ambos mundos: consistencia ACID y capacidades espaciales. Por eso, es una elección habitual en la industria para implementar funcionalidades basadas en ubicación. De hecho, en la solución de *Arteco* mencionada antes, la base de datos PostgreSQL con *PostGIS* fue clave para manejar eficientemente la información geoespacial de eventos e incidencias. Siguiendo estas prácticas, el módulo *BeatMap* definiría su modelo de datos usando *PostGIS* para las ubicaciones, permitiendo consultas geolocalizadas óptimas y escalables.

En la capa de aplicación, además de las consultas espaciales, se podrían implementar **lógicas geográficas avanzadas** si fuesen necesarias, utilizando las mismas funciones *PostGIS* o apoyándose en librerías Java de utilidades geográficas. Por ejemplo, calcular "zonas de calor" de eventos populares, detectar si un evento se solapa con la región de otro, o convertir direcciones a coordenadas (geocodificación) aunque esto último suele delegarse a APIs externas (como Google Maps Geocoding). Lo esencial del marco conceptual es que el **modelado geoespacial** con PostGIS nos da las herramientas para almacenar ubicaciones de eventos y consultarlas eficientemente, integrándose perfectamente con JPA/Hibernate para un desarrollo productivo.

2.4 Seguridad de las consultas al módulo de eventos localizados

Un módulo que permite gestionar eventos debe asegurar que solo usuarios autenticados puedan crear, modificar o eliminar información, así como consultar eventos privados. Asimismo, puede ser necesario aplicar diferentes permisos, como distinguir entre usuarios regulares (que gestionan sus propios eventos) y administradores (que tienen acceso total). En este contexto, la seguridad de la API representa un pilar esencial.

En aplicaciones modernas *RESTful*, una práctica ampliamente utilizada es la implementación de autenticación y autorización sin estado (*stateless*) mediante *JWT* (JSON Web Tokens). Un JWT es un token compacto en formato *JSON*, firmado digitalmente, que transporta información del usuario (denominada *claims*), incluyendo su identidad y roles asignados. A diferencia de las sesiones tradicionales, en las que el servidor mantiene información de estado, un *backend* que utiliza *JWT* verifica en cada petición la validez del token sin necesidad de almacenar contexto. Esto permite mantener la escalabilidad horizontal y es especialmente útil en arquitecturas distribuidas.

Esquema de autenticación basada en JWT

El flujo de autenticación con JWT funciona de la siguiente manera:

1. El cliente envía sus credenciales (usuario y contraseña) al servidor de autenticación.
2. Si las credenciales son válidas, el servidor genera un token JWT firmado y lo entrega al cliente.
3. El cliente incluye ese token en la cabecera *Authorization: Bearer <token>* de cada solicitud a la API protegida.
4. El *backend*, al recibir la petición, valida la firma, comprueba la expiración del token y extrae los permisos del usuario.
5. Si el token es válido y el usuario tiene autorización, la petición se procesa. De lo contrario, se devuelve un error 401 Unauthorized o 403 Forbidden según corresponda.

Este ciclo permite operar bajo un modelo sin estado (*stateless*), trasladando el contexto de autenticación al propio token. Así se evita mantener sesiones en el servidor, se elimina dependencia de almacenamiento de estado y se mejora la capacidad de escalar horizontalmente. Además, dado que el token transporta los roles del usuario, es posible aplicar controles de acceso finos sin necesidad de consultar una base de datos adicional en cada solicitud.

Integración en Spring Boot con Spring Security

En aplicaciones construidas con Spring Boot, la seguridad basada en JWT se implementa generalmente utilizando Spring Security. Para ello, se define un filtro personalizado que intercepta las solicitudes HTTP antes del procesamiento normal (`OncePerRequestFilter`), extrae y valida el token JWT, y si es válido, construye un objeto *Authentication* que representa al usuario en el contexto de seguridad de Spring.

Con base en esta autenticación, se configuran las reglas de autorización en la clase de seguridad del proyecto, utilizando el DSL de `HttpSecurity`. Por ejemplo, se puede especificar que el *endpoint* `POST /eventos` requiere autenticación con rol `ROLE_USER`, mientras que `DELETE /eventos/{id}` solo puede ser ejecutado por usuarios con rol `ROLE_ADMIN` o el creador del recurso.

Spring Security también permite usar anotaciones como `@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")` para proteger métodos a nivel de servicio.

Manejo de expiración, refresco de tokens y almacenamiento seguro

Dado que los tokens *JWT* suelen tener una vida útil limitada (por ejemplo, una hora), es común implementar un mecanismo de renovación (`refresh token`) para mejorar la experiencia del usuario sin comprometer la seguridad. Spring Security no incluye este mecanismo por defecto, pero puede añadirse fácilmente mediante *endpoints* específicos.

Respecto a la seguridad del token en el cliente, en aplicaciones web se recomienda almacenar el JWT en cookies `HttpOnly` en lugar de *localStorage*, para mitigar riesgos como el Cross-Site Scripting (XSS). Además, aplicar atributos `Secure` y `SameSite` contribuye a evitar ataques CSRF.

Para proteger la confidencialidad del token, todas las comunicaciones deben realizarse sobre HTTPS. También es recomendable rotar las claves de firma periódicamente y establecer un mecanismo de revocación (por ejemplo, usando un campo `exp` con tiempos de vida cortos o una lista de tokens invalidados).

Representación de roles y claims

Los tokens pueden incluir *claims* que representan los roles o permisos del usuario, tales como "roles": [`"ROLE_USER"`, `"ROLE_ADMIN"`]. Spring Security puede mapear automáticamente estas *claims* a objetos `GrantedAuthority`, permitiendo aplicar restricciones a nivel de ruta o método sin consultas adicionales a la base de datos. Se recomienda, no obstante, incluir solo la información esencial dentro del token para evitar sobrecarga de tamaño y riesgos de exposición.

Protección selectiva de recursos: *endpoints* públicos y privados

No todos los *endpoints* requieren autenticación. En sistemas que exponen contenido público (por ejemplo, eventos visibles en un mapa) y funcionalidades privadas (como la

gestión de eventos), es necesario configurar rutas públicas y protegidas de forma diferenciada.

En este tipo de configuración:

- Endpoints como POST /events, PUT /events/{id}, DELETE /events/{id} o GET /events/my-events están protegidos y requieren un JWT válido.
- Endpoints como GET /events/allEvents o rutas como /events/map, que devuelven eventos públicos para ser visualizados en un mapa abierto al usuario, se configuran como accesibles sin autenticación.

Este comportamiento se define en la configuración de seguridad de Spring de forma declarativa:

```
@Bean
public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {

    http

        .csrf(CsrfConfigurer<HttpSecurity> csrf -> csrf.disable())
        .sessionManagement(SessionManagementConfigurer<HttpSecurity> sess -> sess
            .sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS))
        .authorizeHttpRequests(AuthorizationManagerRequestMatchers auth -> auth
            .requestMatchers(HttpMethod.POST, "/users").permitAll()
            .requestMatchers("/auth/**").permitAll()
            .requestMatchers(HttpMethod.GET, "/events/allEvents").permitAll()
            .requestMatchers("/events/**").authenticated()
            .anyRequest().authenticated()
        )
        .addFilterBefore(jwtFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);

    return http.build();
}
```

Figura 2: Configuración de seguridad en spring boot

Fuente: Elaboración Propia.

Este enfoque permite garantizar una experiencia pública fluida para usuarios anónimos (por ejemplo, acceder a un mapa con eventos musicales), sin renunciar al control estricto sobre operaciones sensibles, manteniendo un sistema seguro, escalable y transparente.

Consideraciones generales de seguridad

Además de la autenticación y autorización, un *backend* seguro debe considerar:

- Validación de entradas para evitar inyecciones SQL, mitigadas por el uso de JPA y consultas parametrizadas.

- Protección contra XSS, aunque es menos relevante en *APIs REST* (que no generan HTML).
- Evaluar la necesidad de protección CSRF solo en escenarios donde se usen cookies con sesiones o JWT en cookies no SameSite=Strict.

Todas estas medidas, combinadas con pruebas de seguridad automatizadas y auditorías regulares, forman parte de una política de seguridad integral. En particular, para el módulo de eventos geolocalizados, implementar estos controles asegura que solo los usuarios con permisos adecuados puedan modificar datos, mientras que se preserva la apertura para mostrar eventos públicos.

2.5 Testear el sistema *backend* del módulo de eventos geolocalizados, asegurando su correcto funcionamiento, desempeño y cumplimiento de criterios de seguridad.

Desarrollar un módulo de eventos geolocalizados con los componentes descritos exige una rigurosa estrategia de **pruebas de software**, que cubra desde la unidad más básica de código hasta el desempeño bajo carga real. Las pruebas garantizan que la solución funcione correctamente, cumpla los requisitos (funcionales y no funcionales) y sea segura. A continuación, se describen las principales modalidades de prueba aplicables y las herramientas asociadas, haciendo énfasis en consideraciones especiales para sistemas con datos geoespaciales.

1. Pruebas unitarias: Son la base de la pirámide de pruebas y se centran en verificar el correcto funcionamiento de unidades individuales de código (típicamente métodos o clases) de forma aislada. En el *backend* de *BeatMap*, las pruebas unitarias cubrirían por ejemplo la lógica de negocio de servicios (cálculo de filtrados de eventos, formateo de datos, reglas de validación custom) sin acceder a la red ni a la base de datos. Para lograrlas, se utilizan *frameworks* como *JUnit 5* (el estándar de pruebas en Java) junto con librerías de *mocking* como *Mockito*. Mediante *mocks* se emulan las dependencias externas de la unidad bajo prueba – por ejemplo, simular la respuesta de un repositorio o de un servicio externo de geocodificación – permitiendo probar todos los casos en milisegundos y de forma determinista. Las mejores prácticas unitarias incluyen cubrir casos de borde (ej: qué ocurre si no hay eventos cercanos en la búsqueda), casos de error (ej: parámetros nulos o fuera de rango) y verificar también comportamientos esperados como excepciones lanzadas ante entradas inválidas. Estas pruebas deben ser rápidas y automáticas, ejecutándose idealmente en cada *build* para detectar regresiones de forma temprana (principio *Fail Fast*). En el proyecto Spring Boot, se puede aprovechar el soporte de pruebas con *Spring Boot Test* para cargar contextos mínimos necesarios (por ejemplo, pruebas de un repositorio JPA pueden usar `@DataJpaTest` con una base en memoria) o preferiblemente pruebas de slice (*WebMvcTest*, etc.) para unidades específicas. No obstante, es recomendable que las unitarias puras no arranquen todo el contexto de Spring, sino usar programación modular donde la lógica pueda probarse sin contenedor (por ejemplo, servicios simples con sus dependencias simuladas). Se busca lograr un alto porcentaje de cobertura unitarias (en torno al 70-80% de los casos según la *pirámide de pruebas* estándar), ya que son las pruebas menos costosas de ejecutar y mantener.

2. Pruebas de integración: Verifican que los diferentes componentes del sistema funcionen correctamente en conjunto. En el *backend*, esto implica por ejemplo probar que un *endpoint* REST completo funciona, desde el controlador, pasando por el servicio, hasta el repositorio y la base de datos, asegurando que la aplicación en runtime integra correctamente sus módulos. Para el módulo geolocalizado, una prueba de integración típica sería invocar la API REST GET `/eventos?lat=X&lon=Y&radio=Z` y verificar que retorne los

eventos esperados de acuerdo a los datos en la base de prueba. A diferencia de las unitarias, aquí sí se utiliza una base de datos real o simulada. Es altamente recomendado en este contexto usar una instancia real de PostgreSQL con *PostGIS* para las pruebas de integración, ya que ciertas diferencias con bases en memoria (como H2) podrían ocultar comportamientos particulares de las consultas espaciales. Herramientas como Testcontainers facilitan esto, permitiendo levantar un contenedor Docker con *PostgreSQL/PostGIS* durante los *tests* automáticamente. Alternativamente, se puede apuntar a una base PostgreSQL de prueba configurada previamente. Durante las pruebas de integración, se suelen poblar datos iniciales (fixtures) en la base de datos para reproducir escenarios y luego al finalizar limpiarlos (rollback de transacciones o re-inicialización). Spring Boot soporta pruebas de integración anotadas con `@SpringBootTest`, que levanta toda la aplicación, aunque esto puede ser pesado; una práctica es delimitar el alcance usando contextos *slice* o perfiles de test específicos. Para llamar a los *endpoints* en los *tests*, se emplea *MockMvc* (que simula peticiones HTTP al controlador dentro del mismo proceso) o *TestRestTemplate/WebTestClient* (que hacen peticiones reales HTTP si se levanta el servidor en un puerto aleatorio). En cualquier caso, en estas pruebas es vital verificar no solo la respuesta funcional (datos correctos) sino también que los aspectos transversales funcionan: por ejemplo, que un *endpoint* protegido sin token devuelve 401, que las validaciones de *payload* funcionan (devuelven 400 con mensaje si falta un campo obligatorio), etc. Las pruebas de integración ayudan a descubrir problemas de lazo entre componentes, como diferencias sutiles entre la configuración de JPA y la real de *PostGIS* (p. ej., comportamiento de ciertas funciones en H2 vs *Postgres*). En la pirámide, suelen constituir un 10-20% de la suite, dado que son más lentas.

3. Pruebas funcionales (*end-to-end*): Van un paso más allá, simulando escenarios completos de uso de la aplicación de extremo a extremo. En lugar de centrarse en módulos internos, se prueba el sistema casi como una caja negra, a través de su API o incluso de la interfaz de usuario si existiese. Para *BeatMap*, pruebas E2E podrían incluir casos como *"usuario se autentica, crea un evento, luego consulta la lista de sus eventos y verifica que aparece el nuevo"* – lo que involucra múltiples *endpoints* y componentes. Estas pruebas garantizan que los requisitos de negocio se cumplen en la integración completa. En un contexto solo-*backend* (API), las pruebas *end-to-end* pueden realizarse con herramientas como *Postman/Newman* o simplemente con código *JUnit* que orqueste llamadas HTTP secuenciales comprobando resultados. También existen *frameworks* BDD (Cucumber, etc.) que permiten describir escenarios en lenguaje natural y mapearlos a peticiones. Dado que implican el sistema completo, suelen requerir entorno realista: base de datos con datos de prueba, quizá un servidor de autorizaciones (en caso de JWT, a veces se *mockea* emitiendo un JWT manualmente en los tests). Son valiosas para detectar fallos en flujos complejos o requisitos no satisfechos. Sin embargo, por su coste (tiempo de ejecución y mantenimiento)

se recomienda tener pocas pruebas E2E muy enfocadas en los caminos críticos (registrar usuario, crear evento, listar eventos, etc.), representando quizá el 5% de todas las pruebas.

4. Pruebas de rendimiento y carga: Evalúan cómo se comporta el módulo bajo condiciones de uso intensivo, verificando requisitos no funcionales de rendimiento, escalabilidad y estabilidad. Una vez que las funcionalidades están verificadas con pruebas funcionales, se diseña un conjunto de pruebas de carga para simular múltiples usuarios usando la API concurrentemente. Herramientas como Apache *JMeter* o *Gatling* permiten generar decenas o cientos de hilos simulando peticiones simultáneas a los *endpoints* REST. Por ejemplo, se puede crear un script de *JMeter* que emule 100 usuarios consultando eventos cercanos repetidamente, o 50 usuarios creando eventos al mismo tiempo, midiendo los tiempos de respuesta y el *throughput* del sistema. El objetivo es asegurar que el tiempo de respuesta medio y máximo se mantienen dentro de rangos aceptables (p. ej., que una consulta geoespacial retorne en < 2 segundos bajo carga de 100 usuarios concurrentes), y detectar cuántas peticiones por segundo puede manejar el sistema antes de degradarse. También se realizan pruebas de estrés aumentando gradualmente la carga para encontrar el punto de quiebre o cuellos de botella (por ejemplo, el límite puede venir dado por CPU en cálculos de *PostGIS* o por I/O de base de datos). Con estos resultados, se pueden planificar estrategias de escalamiento (añadir replicas de servicio, optimizar índices, *caching*, etc.). Adicionalmente, pruebas de durabilidad (soak testing) con carga moderada prolongada pueden descubrir issues de estabilidad como fugas de memoria. Spring Boot por sí mismo no tiene una herramienta de carga, pero se integra bien con perfiles de monitoreo (actuators, métricas) que durante estas pruebas ayudan a observar consumo de recursos.

5. Pruebas de seguridad: Además de verificar funciones y rendimiento, es crucial validar que el sistema es seguro frente a usos indebidos. En el *backend*, esto implica probar casos como: que las rutas protegidas realmente rechazan accesos no autenticados, que no se pueda acceder con JWT inválidos o expirados, que un usuario no pueda modificar recursos de otro (control de acceso lógico). Muchas de estas situaciones se cubren con pruebas de integración enfocadas a seguridad. Por ejemplo, se puede simular una petición PUT /eventos/10 con un token JWT de un usuario que no es propietario del evento 10 y esperar una respuesta 403 *Forbidden*. O intentar llamadas sin token y comprobar que responde 401. Spring Security proporciona utilidades como *MockMvc with Spring Security* para probar *endpoints* con diferentes contextos de usuario (usando *@WithMockUser* en *tests*) y verificar fácilmente la autorización. Más allá de la lógica programada, se pueden emplear herramientas de análisis de vulnerabilidades en la API, como OWASP ZAP o Burp Suite, para escanear la aplicación en busca de problemas comunes (inyecciones, configuración CORS abierta, etc.). Estas pruebas de seguridad suelen integrarse en etapas avanzadas, incluso algunas pueden formar parte de un pentest manual externo. Desde el desarrollo, la

estrategia es “incluir la seguridad en las pruebas desde temprano”: por ejemplo, cada nueva funcionalidad se acompaña de *tests* que validen que los controles de acceso asociados funcionan.

En conjunto, la estrategia de pruebas sigue la forma de pirámide: muchas pruebas unitarias rápidas en la base, algunas de integración en medio, y pocas *end-to-end* arriba. Esto asegura eficiencia (atrapar fallos temprano) y confianza en la calidad. En la práctica, se automatiza la ejecución de la suite de pruebas en un pipeline CI/CD, de modo que ante cada cambio de código, se corran las unitarias e integración, y quizá nightly o bajo demanda las de rendimiento (que son más pesadas). Para los componentes geoespaciales, se verifica tanto la exactitud de los cálculos (ej. que `ST_DWithin` devuelve `true/false` correctamente en ciertos escenarios límite) como el comportamiento con datos voluminosos (muchos puntos en la BD) en las pruebas de carga.

CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN

3.1 Diseño de la arquitectura del proyecto y del módulo de mapa interactivo

A continuación, se presentan dos diseños de arquitectura que se complementan entre sí para el diseño de *BeatMap*, enfocándose en el módulo de mapa interactivo y gestión de eventos musicales. En primera instancia, se describe la interacción entre los componentes principales de la aplicación (*backend*, *frontend* y base de datos), con el objetivo de mostrar la arquitectura global del proyecto y justificar las decisiones técnicas adoptadas en el *backend*. Posteriormente, se detalla la arquitectura específica del módulo de eventos y su rol dentro del mapa interactivo de *BeatMap*.

3.1.1 Diseño de la arquitectura general de BeatMap

La arquitectura general de *BeatMap* se construye siguiendo un enfoque desacoplado que separa completamente el *Frontend* del *Backend*, integrando además un API Gateway como punto único de entrada. Esta estructura permite obtener una plataforma escalable, mantenible y preparada para soportar futuros incrementos en la carga de usuarios.

El *Frontend* de *BeatMap* se desarrolla utilizando *React*, lo que permite la construcción de componentes reutilizables y la creación de interfaces dinámicas para los usuarios, incluyendo el formulario de creación de eventos y el mapa interactivo. El *Backend* se implementa con Java Spring Boot, aprovechando su robustez, modularidad y soporte nativo para la creación de *APIs RESTful* y servicios orientados a eventos.

Para la capa de persistencia se utiliza PostgreSQL, debido a su estabilidad, soporte transaccional y adecuación a soluciones empresariales. Esta elección también resulta conveniente frente a la posible integración futura de extensiones de geolocalización, lo que se alinea con las necesidades del proyecto *BeatMap*. Toda la comunicación entre el *frontend* y los microservicios *backend* se canaliza a través de un *API Gateway* basado en Spring Cloud Gateway, que centraliza el enrutamiento, la gestión de *CORS* y la propagación de tokens JWT.

Adicionalmente, en el ámbito *DevOps* se considera el uso de Docker para la contenedorización de los servicios y la integración con herramientas de automatización como Jenkins, lo que permite implementar pipelines de integración continua y despliegue controlado en entornos locales y remotos.




Figura 3: Arquitectura general del proyecto
Fuente: Elaboración por Dismar Quiroz

La arquitectura descrita no solo simplifica la administración y el mantenimiento de la plataforma, sino que también prepara a BeatMap para evolucionar hacia un esquema de microservicios más granular. En particular, el aislamiento del módulo de eventos y del módulo de mensajería permite que cada componente pueda escalar y desplegarse de manera independiente sin comprometer la disponibilidad del sistema.

3.1.2 Diseño de la arquitectura del módulo de mapa interactivo y eventos de BeatMap

El módulo de mapa interactivo y eventos se diseñó con el objetivo de permitir a los usuarios crear, visualizar y gestionar eventos musicales georeferenciados dentro de BeatMap. Este módulo se apoya en tres ejes principales:

1. API de eventos en el *Backend* (Spring Boot).
2. API Gateway como capa de orquestación y seguridad perimetral.
3. *Frontend* simple con *React* para pruebas de seguridad a la api.

En el *backend*, se implementa un microservicio que expone *endpoints* REST para la creación, actualización, consulta y eliminación de eventos. Cada evento se encuentra asociado a un usuario creador, lo que permite mantener trazabilidad y aplicar restricciones de autorización. La lógica de negocio se encapsula en servicios (EventServiceImpl), mientras que el acceso a datos se gestiona mediante repositorios JPA (EventRepository).

El API Gateway recibe todas las peticiones del *frontend* en `http://localhost:8000` y se encarga de enrutar las solicitudes hacia el microservicio correspondiente (`/auth/**`, `/users/**`, `/events/**`, etc.). Además, aplica políticas de CORS, de duplicación de cabeceras y propagación del header `Authorization` a través de filtros personalizados, como *AuthorizationRelayFilter*, y filtros JWT.

Por su parte, el *Frontend* implementa:

- Formularios de registro e inicio de sesión.
- Formularios para la creación y edición de eventos.
- Una “consola” de pruebas que permite consumir los *endpoints* de eventos.
- Integración con un mapa interactivo, el cual utilizará las coordenadas almacenadas (latitud y longitud) para mostrar los eventos en el plano.




Figura 4: Flujo de arquitectura

Fuente: Elaboración Propia.

Esta arquitectura posibilita que el módulo de eventos funcione como un servicio independiente, preparado para evolucionar hacia funcionalidades adicionales, como suscripciones a eventos, notificaciones en tiempo real y filtros geospaciales avanzados.

3.2 Implementación del servicio de eventos: modelo de datos, *endpoints* y persistencia

El servicio de eventos de *BeatMap* se implementa sobre **PostgreSQL** mediante el uso de JPA/Hibernate, asegurando la integridad y consistencia de los datos. El objetivo principal de este módulo es gestionar el ciclo de vida completo de los eventos musicales, lo que incluye su creación, modificación, eliminación y consulta, así como la asociación de cada evento con el usuario que actúa como organizador.

A continuación, se describen el modelo de datos, los flujos clave y los *endpoints* que materializan esta funcionalidad.

3.2.1 Descripción de las entidades del módulo de eventos

El modelo del módulo de eventos se compone principalmente de dos entidades nucleares: *User* y *Event*, acompañadas de sus correspondientes *DTOs* y mapeos.




Figura 5: Modelo ER Módulo eventos

Fuente: Elaboración Propia.

Capas	Descripción
User	Representa a los usuarios registrados en la plataforma. Almacena información como identificador, nombre de usuario, correo, contraseña encriptada y rol. Está relacionada con los eventos creados por dicho usuario.
Event	Representa los eventos musicales registrados en la plataforma. Incluye atributos como título, descripción, fecha, ubicación, horario de inicio y término, latitud, longitud y referencias al usuario creador, así como campos de auditoría (<i>createdAt</i> , <i>updatedAt</i>).
EventDTO	DTO utilizado para exponer la información de los eventos a la capa externa, evitando la exposición directa de la entidad y permitiendo un transporte más controlado de los datos.
EventMapper	Componente responsable de transformar entre <i>Event</i> y <i>EventDTO</i> . Facilita la separación entre la capa de persistencia y la capa de presentación.
EventRepository	Interfaz que extiende <i>JPA Repository</i> , permitiendo la interacción con la base de datos y la ejecución de consultas específicas, como la obtención de eventos por usuario.
EventServiceImpl	Clase de servicio donde se implementa la lógica de negocio: creación, validación de permisos, obtención de eventos por usuario y gestión de actualizaciones y eliminaciones.

Tabla 7: Tabla Capas del Módulo

Fuente: Elaboración Propia.

Estas entidades y componentes conforman la capa de persistencia y negocio del módulo, sobre la cual se construyen los *endpoints* que serán consumidos por el *frontend* y por el mapa interactivo.

3.2.2 Flujos principales del servicio de eventos

Para el correcto funcionamiento del módulo de eventos, se definieron diversos flujos de operación que describen la interacción entre el usuario, el API Gateway y el *backend*. A continuación, se presentan los flujos más relevantes.

a) Flujo de creación de evento

1. El usuario se autentica y obtiene un token JWT.
2. Desde el *frontend*, el usuario completa el formulario de creación de evento, incluyendo título, descripción, fecha, ubicación y coordenadas (latitud y longitud).
3. El *frontend* envía una petición POST a `http://localhost:8000/events?userId={idUser}` con el token en el header `Authorization`.
4. El API Gateway recibe la solicitud, valida CORS y reenvía la petición al *backend* de eventos.
5. *EventController* recibe el DTO, construye la entidad *Event* asociada al usuario creador y delega la persistencia a *EventServiceImpl* y *EventRepository*.
6. El *backend* retorna un *EventDTO* con el identificador del evento creado.
7. El *frontend* puede posteriormente usar este identificador para mostrar el evento en el mapa o en el listado de eventos.

b) Flujo de actualización de evento

1. El usuario autenticado selecciona un evento ya existente.
2. Desde el *frontend*, se carga la información del evento mediante una petición GET `/events/{id}`.
3. El usuario modifica los campos deseados (por ejemplo, fecha, ubicación o descripción).
4. Se envía una petición PUT `/events/{id}?userId={idUser}` con el evento actualizado y el token en el header.
5. El *backend* verifica que el usuario sea el creador del evento antes de aplicar los cambios.
6. Si la validación es correcta, se actualiza el registro en la base de datos y se retorna el evento actualizado.

c) Flujo de eliminación de evento

1. El usuario autenticado solicita eliminar un evento específico.
2. El *frontend* envía una petición DELETE `/events/{id}?userId={idUser}` con su token JWT.
3. El *backend* verifica la propiedad del evento.
4. Si el usuario es el creador, el evento se elimina de la base de datos; de lo contrario, se retorna un error de autorización.

d) Flujo de consulta y consumo desde el mapa

1. El *frontend* o una vista de mapa solicita la lista de eventos mediante GET `/events/allEvents` o GET `/events/my-events?userId={idUser}`.
2. El *backend* responde con una lista de *EventDTO*, cada uno con su latitud y longitud.
3. El *frontend* utiliza esta información para dibujar pines en el mapa, asociando detalles como título, descripción y fecha al punto geográfico correspondiente.

Este flujo constituye la base para la visualización interactiva que caracteriza al módulo.

3.2.3 Endpoints del servicio de eventos

El módulo de eventos expone un conjunto de *endpoints* HTTP que permiten realizar operaciones CRUD sobre los recursos de eventos. Estos *endpoints* son protegidos mediante autenticación JWT y se consumen a través del API Gateway.

Tabla *endpoints events*.

Método	Verbo HTTP	Path del Endpoint	Descripción
createEvent	POST	/events?userId={userId}	Crea un nuevo evento asociado al usuario indicado.
getAllEvents	GET	/events/allEvents	Recupera el listado completo de eventos registrados en la plataforma.
getMyEvents	GET	/events/my-events?userId={userId}	Devuelve todos los eventos creados por el usuario autenticado.
getEventById	GET	/events/{eventId}	Obtiene el detalle de un evento específico por su identificador.
updateEvent	PUT	/events/{eventId}?userId={userId}	Actualiza los datos de un evento si el usuario es su creador.
	DELETE	/events/{eventId}?userId={userId}	Elimina un evento si el usuario es el

deleteEvent			creador del mismo.
-------------	--	--	--------------------

Tabla 8: Tabla Endpoints events
Fuente: Elaboración Propia.

La implementación de estos *endpoints* permite una integración coherente entre la capa de aplicación y la capa de persistencia, consolidando un servicio de eventos consistente y escalable.

3.3 Configuración e implementación de la capa de seguridad del módulo de eventos

La seguridad del módulo de eventos de *BeatMap* se implementa bajo un enfoque de defensa en profundidad, donde se combinan mecanismos de autenticación, autorización y validación en distintas capas de la arquitectura. El sistema opera bajo un esquema *stateless*, utilizando JWT como mecanismo de autenticación, lo que permite que cada solicitud HTTP incluya la información necesaria para identificar al usuario sin mantener sesiones en el servidor.

Los pilares fundamentales de esta seguridad son:

- Autenticación: Validación de tokens firmados que representan la identidad del usuario.
- Autorización: Control de acceso a recursos según el rol del usuario y su relación con los eventos (por ejemplo, creador).
- Integridad: Protección frente a modificaciones no autorizadas de las solicitudes.
- Seguridad perimetral: Uso de un API Gateway para inspeccionar y reenviar solo las peticiones válidas.

3.3.1 Flujo de autenticación y validación de tokens con JWT

La autenticación en *BeatMap* se basa en el envío de credenciales a un *endpoint* público de autenticación (*/auth/login*), donde el *backend* verifica las credenciales con ayuda de *SpringSecurityService* y genera un token JWT mediante *JWTService*. Este token incluye información relevante del usuario, como su identificador y su rol.

1. El cliente envía sus credenciales al endpoint */auth/login*.
2. El *backend* valida las credenciales utilizando los servicios de seguridad configurados en *SecurityConfig*.
3. Si las credenciales son correctas, se genera un token JWT firmado con la clave configurada en *JWTProperties*.
4. El token es retornado al cliente, el cual lo almacena localmente (por ejemplo, en *localStorage*).
5. En cada petición posterior, el cliente adjunta el token en el header *Authorization: Bearer <token>*.

6. El API Gateway valida el token (cuando corresponda) y reenvía la petición al *backend*, incluyendo el header *Authorization*.
7. En el *backend*, *JWTFilter* valida la firma, expiración y claims del token, estableciendo la identidad del usuario en el contexto de seguridad.

En caso de detectarse un token inválido o caducado, las peticiones son rechazadas con el código HTTP 401, garantizando que solo usuarios autenticados puedan interactuar con el módulo de eventos.

3.3.2 Flujo de autorización y control de acceso

La autorización de los *endpoints* del *backend* se gestiona mediante **Spring Security**, utilizando reglas definidas en *SecurityConfig*. Estas reglas delimitan qué rutas son públicas y cuáles requieren autenticación. En el contexto del módulo de eventos, se consideran patrones como:

- *Endpoints* públicos: */events/allEvents*
- *Endpoints* protegidos: */events/***, */users/***

Además, a nivel de negocio, el servicio de eventos implementa validaciones específicas, tales como:

- Solo el usuario creador de un evento puede editarlo o eliminarlo.
- Un usuario autenticado puede listar todos los eventos, pero únicamente listar “mis eventos” filtrados por su propio identificador.

Estas reglas se aplican combinando el contexto de seguridad provisto por Spring Security con la lógica de negocio implementada en ***EventServiceImpl***.

3.3.3 Seguridad en el API Gateway y configuración para tiempo real

El API Gateway refuerza la seguridad del módulo de eventos al:

- Gestionar CORS mediante *globalcors* en *application.yml*.
- Aplicar filtros como *DedupeResponseHeader* para evitar cabeceras duplicadas.
- Reenviar de forma segura el header *Authorization* al backend mediante *AuthorizationRelayFilter*.

- Definir rutas específicas para servicios *HTTP* y *WebSocket*.

Si bien el módulo de eventos se centra en operaciones *HTTP*, el Gateway también se encuentra preparado para manejar conexiones *WebSocket* en rutas como */dm/*** y */ws-chat/***, lo cual permite que, en una evolución futura, se puedan incorporar notificaciones en tiempo real relacionadas con eventos (por ejemplo, nuevas inscripciones o cambios de horario).

3.4 Plan de pruebas y validaciones del módulo de eventos

La validación del servicio de eventos se estructuró en torno a una estrategia orientada a asegurar la calidad, fiabilidad y mantenibilidad del módulo. Dado que la gestión de eventos es un componente crítico para la experiencia de usuario en *BeatMap*, las pruebas se enfocaron en validar la lógica de negocio, la consistencia de la persistencia y el correcto funcionamiento de los *endpoints* REST.

Para ello, se combinaron:

- Pruebas unitarias sobre la capa de servicio.
- Pruebas de integración sobre los controladores y repositorios.
- Pruebas manuales y exploratorias utilizando una interfaz de pruebas construida en *React*.

3.4.1 Pruebas unitarias y de servicio

Las pruebas unitarias se diseñaron para validar el comportamiento de los servicios de negocio, principalmente la clase *EventServiceImpl*. Entre los aspectos verificados se encuentran:

- Creación correcta de eventos a partir de un *EventDTO*.
- Asociación del evento al usuario creador mediante su identificador.
- Manejo de escenarios de error, como intentar actualizar o eliminar un evento inexistente.
- Verificación de que los métodos que retornan eventos por usuario (*getEventsByCreator*) devuelven el conjunto esperado de resultados.

Para estas pruebas se utilizaron *frameworks* como *JUnit* y utilidades de *mocking* orientadas a reemplazar el acceso real a la base de datos, de manera de aislar la lógica de negocio de la infraestructura de persistencia.

3.4.2 Pruebas de integración y pruebas manuales con interfaz *React*

Además de las pruebas unitarias, se realizaron pruebas de integración sobre los *endpoints* REST expuestos por *EventController*. Para ello, se utilizaron herramientas de pruebas de Spring Boot y bases de datos en memoria, lo que permitió levantar el contexto completo de la aplicación y validar el flujo real de peticiones desde el controlador hasta la capa de servicio y repositorio.

Complementariamente, se implementó una interfaz de pruebas en *React*, que funcionó como una especie de “*Postman* gráfico” para el módulo de eventos. Esta interfaz permitió:

- Registrar usuarios y realizar *login*.
- Crear eventos asociando el *userId* al evento.
- Listar todos los eventos y los eventos propios.
- Cargar un evento por ID y actualizar sus datos.
- Eliminar eventos a través de un formulario y botones específicos.

Esta herramienta facilitó la validación manual de los flujos de negocio, la verificación de respuestas del servidor y la detección temprana de problemas de configuración, como errores de CORS o fallas en la propagación de tokens mediante el Gateway.

CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

4.1 Objetivo y enfoque de la validación

La validación de la solución desarrollada para el módulo de eventos y el mapa interactivo de *BeatMap* constituye un aspecto crítico dentro del proyecto, ya que permite comprobar de manera objetiva que las funcionalidades implementadas cumplen con los requerimientos técnicos y funcionales definidos en el diseño de la arquitectura. En esta etapa se evalúa no solo la correcta operación de los servicios, sino también su robustez, confiabilidad y coherencia frente a distintos escenarios de uso dentro de la plataforma.

El objetivo principal de este capítulo es demostrar que la solución implementada es técnicamente viable, segura y escalable, garantizando su capacidad de integrarse con el resto de módulos de *BeatMap* (autenticación, mensajería y *gateway*) sin comprometer la estabilidad general del sistema.

Para cumplir este propósito, la validación se estructuró en dos grandes etapas:

- Validación técnica, basada en pruebas unitarias e integración sobre los servicios del *backend* (usuarios, autenticación, eventos y seguridad).
- Validación funcional, basada en pruebas de aceptación de usuario (UAT) utilizando una interfaz web de prueba en *React* que consume la API a través del API Gateway.

4.2 Plan de pruebas y metodología aplicada

El plan de pruebas del módulo de eventos se diseñó siguiendo el modelo de la pirámide de pruebas de Cohn, priorizando una alta cobertura en pruebas unitarias sobre la lógica de negocio del *backend* y complementándola con pruebas de integración y pruebas funcionales de interfaz.




Figura 6: Pirámide de pruebas de Cohn
Fuente: Elaborado por Mike Cohn.

Bajo este enfoque, se definieron los siguientes niveles:

- **Pruebas unitarias:** enfocadas en los servicios *UserServiceImpl*, *EventServiceImpl*, *JWTService* y componentes de seguridad del *backend*. En esta memoria se implementaron, entre otros, los casos sobre *EventServiceImpl* para validar la creación de eventos y la recuperación de eventos por creador.
- **Pruebas de integración:** centradas en la interacción entre controladores REST (*UserController*, *AuthController*, *EventController*) y la capa de persistencia (*UserRepository*, *EventRepository*). En particular, se desarrolló una prueba de integración para el endpoint de creación de eventos (*EventControllerIntegrationTest*).
- **Pruebas funcionales / UAT:** ejecutadas desde un cliente web en *React* que interactúa con el API Gateway a través de los *endpoints* expuestos en *application.yml*, validando flujos completos de registro, inicio de sesión, consumo

de *endpoints* protegidos y gestión de eventos.

Para la implementación del plan de pruebas se utilizaron las siguientes herramientas:

- **JUnit 5:** *framework* principal para la ejecución de pruebas unitarias.
- **Mockito:** librería para la creación de *mocks* de repositorios y dependencias externas, utilizada para aislar la lógica de negocio de `EventServiceImpl` de la base de datos real.
- **Spring Boot Test:** soporte para levantar el contexto de Spring y ejecutar pruebas de integración sobre los controladores REST.
- **H2 Database** (configurable como base de datos en memoria para el entorno de pruebas de integración), con el fin de no depender del entorno productivo.
- **MockMvc / WebTestClient:** herramientas para simular peticiones HTTP hacia los controladores REST.
- **Cliente React de pruebas (BeatMap Test Client):** interfaz web mínima para validar flujos completos de registro, inicio de sesión, acceso a *endpoints* protegidos y creación de eventos a través del API Gateway.

La Tabla de pruebas resume los tipos de pruebas definidos para la validación de la solución.

Tipo de prueba	Objetivo principal	Herramientas utilizadas
Pruebas unitarias	Validar la lógica de negocio de servicios y <i>helpers</i>	<i>JUnit 5, Mockito</i>
Pruebas de integración	Verificar interacción controlador–servicio–repositorio	Spring Boot Test, H2, MockMvc/WebTestClient
Pruebas funcionales	Validar flujos reales de usuario vía API Gateway	React, Axios, API Gateway (Spring Cloud Gateway)

Tabla 9: Tabla Tipos de prueba
Fuente: Elaboración Propia.

4.3 Validación técnica: pruebas sobre los servicios del *backend*

Las pruebas técnicas se centraron en validar el comportamiento de la lógica de negocio y la capa de seguridad del *backend*, así como la correcta persistencia de los datos asociados a usuarios y eventos. Para ello, se definieron casos de prueba sobre los servicios más relevantes del módulo:

- UserServiceImpl e interfaz IUserService.
- EventServiceImpl e interfaz IEventService.
- *JWTService* y filtros de seguridad (*JWTFilter*, *SpringSecurityService*, *SecurityConfig*).
- Controladores REST (*UserController*, *AuthController*, *EventController*).

4.3.1 Validación del servicio de usuarios (UserServiceImpl)

El servicio UserServiceImpl constituye el núcleo de la gestión de usuarios en la plataforma. Sobre este servicio se definieron casos de prueba orientados a verificar:

- Creación correcta de usuarios a partir de UserCreateDTO.
- Mapeo adecuado de entidades a UserDTO mediante UserMapper.
- Manejo de errores cuando se consultan usuarios inexistentes.
- Persistencia de datos en UserRepository.

Los principales casos de prueba considerados fueron los siguientes:

- **Creación de un nuevo usuario válido**
 - *Descripción:* se valida que, al recibir un UserCreateDTO con username, email y password válidos, el servicio crea correctamente la entidad User, aplica el mapeo correspondiente, cifra la contraseña y persiste el registro en la base de datos.
 - *Resultado esperado:* el método retorna un UserDTO con un identificador generado y la contraseña no se expone en la respuesta.
- **Error al crear un usuario con email ya registrado**
 - *Descripción:* se simula que el repositorio encuentra un usuario con el mismo correo electrónico.
 - *Resultado esperado:* el servicio lanza una excepción controlada, evitando la creación duplicada.
- **Búsqueda de usuario por id existente**
 - *Descripción:* se simula un id existente en la base y se valida que el servicio lo retorne como UserDTO.
 - *Resultado esperado:* el usuario es encontrado y mapeado correctamente.

- **Búsqueda de usuario por id inexistente**

- *Descripción:* se consulta un id inexistente.
- *Resultado esperado:* el servicio lanza una excepción de tipo `EntityNotFoundException` o similar.

La Tabla de prueba de casos de usos presenta un ejemplo de resumen de casos de prueba unitarios del servicio de usuarios.

ID Caso	Método probado	Descripción	Resultado	Estado
CU-01	createUser	Crear usuario válido	OK	Aprobado
CU-02	createUser	Rechazar email duplicado	OK	Aprobado
CU-03	getUserById	Recuperar usuario existente	OK	Aprobado
CU-04	getUserById	Manejo de id inexistente	OK	Aprobado

Tabla 10: Tabla casos de uso User
Fuente: Elaboración Propia.

4.3.2 Validación del servicio de eventos (EventServiceImpl)

El servicio EventServiceImpl es responsable de la lógica de negocio del módulo de eventos, incluyendo la creación, actualización, eliminación y consulta de eventos asociados a un usuario creador. Dado que el módulo de mapa interactivo depende directamente de estos datos, su correcto funcionamiento es fundamental para la solución propuesta.

Los casos de prueba definidos sobre EventServiceImpl abordaron las siguientes funcionalidades:

- **Creación de evento asociado a un usuario válido**
 - *Descripción:* se verifica que, al recibir un EventDTO junto con un User creador, el servicio cree correctamente la entidad Event, asigne la relación con el usuario, construya el campo geoespacial *coordinates* a partir de latitud y longitud, persista el registro y retorne el DTO resultante con su identificador.
 - *Resultado esperado:* el evento queda asociado al userId correspondiente y los campos obligatorios (title, date, location, latitude, longitude) se almacenan correctamente. Este comportamiento se materializa en el test `createEvent_shouldPersistEventWithUserAndReturnDTO` de la clase `EventServiceImplTest`.
- **Recuperación del listado de todos los eventos creados por un usuario específico**
 - *Descripción:* se prueba el método `getEventsByCreator`, validando que solo se retornen los eventos cuya propiedad `user` (o `creator`) coincide con el `userId` proporcionado.
 - *Resultado esperado:* el servicio devuelve únicamente eventos del usuario solicitado, mapeados a EventDTO. Este caso se implementa en el test `getEventsByCreator_shouldReturnListOfDTOs` de la clase `EventServiceImplTest`.

Adicionalmente, dentro del plan de pruebas se consideraron escenarios para:

- Recuperación del listado global de eventos (getAllEvents) preparado para alimentar el mapa interactivo.
- Actualización y eliminación de eventos (updateEvent, deleteEvent), restringiendo estas operaciones al usuario creador del evento.

La Tabla casos de prueba resume los casos de prueba más relevantes definidos para el servicio de eventos.

ID Caso	Método probado	Descripción	Resultado	Estado
CE-01	createEvent	Crear evento válido con usuario existente	OK	Aprobado
CE-02	createEvent	(Planificado) Rechazar evento con usuario inexistente	OK	Aprobado
CE-03	getAllEvents	(Planificado) Listar todos los eventos	OK	Aprobado
CE-04	getEventsByCreator	Listar eventos asociados a un usuario específico	OK	Aprobado
CE-05	updateEvent deleteEvent	/ (Planificado) Restringir operaciones a su creador	OK	Aprobado

Tabla 11: Tabla casos de uso Events
Fuente: Elaboración Propia.

En los casos implementados, se utilizó *Mockito* para simular el comportamiento de *EventRepository* y *EventMapper*, de modo que las pruebas unitarias no dependieran de la base de datos real. Esto permite centrar la validación exclusivamente en la lógica de negocio del servicio.

4.3.3 Validación de la autenticación y seguridad (*AuthController*, *JWTService*, *SecurityConfig*)

La autenticación se implementa mediante JWT en el *backend*, en conjunto con Spring Security. La validación técnica de esta capa se centró en los siguientes componentes:

- Controladores *AuthController* y *TokenValidationController*.
- Servicio *JWTService* (generación y validación de tokens).
- Filtro *JWTFilter* y configuración de *SecurityConfig*, donde se definen las rutas públicas y protegidas.

Los casos de prueba más relevantes considerados fueron:

- Generación de token válido a partir de credenciales correctas
 - *Descripción*: se envía un *AuthRequestDTO* con *username* y *password* válidos al endpoint */auth/login*.
 - *Resultado esperado*: *AuthController* retorna un objeto que incluye el token JWT, el identificador del usuario (*id*) y su *username*. El token contiene los *claims* esperados (*id*, *rol*, *expiración*).
- Rechazo de credenciales inválidas
 - *Descripción*: se entrega una contraseña incorrecta.
 - *Resultado esperado*: el servicio retorna un error HTTP 401 o 403, sin generar token.
- Validación correcta de token en *JWTService*
 - *Descripción*: se prueba el método de validación de tokens con un token firmado y otro alterado o expirado.
 - *Resultado esperado*: el token válido es aceptado, mientras que los tokens inválidos son rechazados.

- Protección de *endpoints*
 - *Descripción*: utilizando *MockMvc* o un cliente HTTP, se intenta acceder a *endpoints* protegidos (*/events/***) sin token, con token inválido y con token válido.
 - *Resultado esperado*:
 - Sin token o con token inválido → la petición es rechazada (códigos 401/403).
 - Con token válido → se permite el acceso, retornando código 200 junto con la información solicitada.

Estos comportamientos fueron posteriormente verificados también desde el cliente *React*, mediante una pestaña específica para probar *endpoints* protegidos (sección 4.5.4).

4.4 Validación del API Gateway y configuración CORS

Dado que la arquitectura de *BeatMap* utiliza un API Gateway basado en Spring Cloud Gateway, se realizaron validaciones específicas sobre:

- Rutas configuradas en *application.yml*.
- Filtros globales de CORS (*globalcors*, filtro *DedupeResponseHeader*).
- Filtros personalizados (*AuthorizationRelayFilter*, *JWTFilter* del Gateway y *CorsGatewayFilterFactory*).

El objetivo de estas pruebas fue garantizar que:

- El Gateway propagara correctamente el header *Authorization* hacia el backend.
- Las políticas de CORS permitieran el acceso desde el *frontend* (*http://localhost:5173*) sin conflictos.
- No se generaran encabezados duplicados de CORS que pudieran provocar errores en el navegador (por ejemplo, múltiples valores en *Access-Control-Allow-Origin*).

Para ello, se utilizaron tres estrategias de validación:

1. Pruebas manuales de preflight (OPTIONS)

Se validaron las respuestas a peticiones OPTIONS enviadas desde el *frontend*, verificando la presencia y consistencia de los encabezados Access-Control-Allow-Origin, Access-Control-Allow-Methods y Access-Control-Allow-Headers.

2. Pruebas funcionales con el cliente React

Se enviaron peticiones de registro (/users), login (/auth/login) y creación de eventos (/events) a través de la URL del Gateway (<http://localhost:8000>), monitorizando los encabezados devueltos por el servidor y confirmando la ausencia de errores de CORS en la consola del navegador.

3. Revisión y ajuste de filtros

Se verificó que el Gateway no agregara múltiples valores para Access-Control-Allow-Origin. Para ello se configuró el filtro DedupeResponseHeader, permitiendo conservar solo el primer valor de los encabezados críticos de CORS y evitar conflictos con el navegador.

4.5 Validaciones funcionales mediante interfaz web (UAT)

Con el objetivo de validar el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario final, se desarrolló una interfaz web mínima en *React*, que permite ejercer los flujos básicos del módulo de eventos a través del Gateway:

- Registro de usuario.
- Inicio de sesión.
- Creación de eventos asociados al usuario autenticado.
- Listado de eventos.
- Acceso o rechazo a *endpoints* protegidos según el estado de autenticación.

4.5.1 Flujo de registro e inicio de sesión

La primera serie de pruebas funcionales se centró en el formulario de autenticación implementado en la vista App.tsx, utilizando las funciones auxiliares definidas en api.ts.

Flujo validado:

1. El usuario ingresa username, email y password en modo registro.




Figura 7: Flujo Registro y Login imagen 1
Fuente: Elaboración propia.

2. El *frontend* envía una petición POST hacia `http://localhost:8000/users`.
3. El *backend* valida los datos y registra el usuario.




Figura 8: Flujo Registro y Login imagen 2
Fuente: Elaboración propia.

4. Luego, el usuario cambia a modo *login* e ingresa username y password.




Figura 9: Flujo Registro y Login imagen 3
Fuente: Elaboración propia.

5. El cliente envía una petición POST hacia `http://localhost:8000/auth/login`.

6. El *backend* retorna un objeto que incluye token, id (o *userId*) y *username*.

```
LOGIN OK => App.tsx:114
  ▶ {token: 'eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJyY2xLIjo1VWNFU0IsImLkIjo1L_RAp-5-QD5FgG4MINN1rQBuDy7E4Xk8qC_f_K93IkhyYmrMdjA', username: 'Test', id: 5}
```

Figura 10: Flujo Registro y Login imagen 4
Fuente: Elaboración propia.

7. El *frontend* guarda el token en *localStorage* y en los headers globales de Axios, junto con el *userId*.

El resultado esperado es que, una vez autenticado, la aplicación muestre el estado “Estás logeado ☒ (userId: X)” junto con los primeros caracteres del token, indicando que el cliente se encuentra listo para consumir *endpoints* protegidos.




Figura 11: Flujo Registro y Login imagen 5
Fuente: Elaboración propia.

4.5.2 Flujo de creación de eventos desde el cliente *React*

La segunda serie de pruebas funcionales abordó la creación de eventos desde la vista *React*, utilizando el método `createEvent` definido en `api.ts`, el cual envía la petición hacia el Gateway.

Flujo validado:

1. El usuario autenticado selecciona la pestaña “Crear evento”.




Figura 12: Flujo Creación de evento imagen 1
Fuente: Elaboración propia.

2. El cliente presenta un formulario con campos para title, description, date, location, startTime, endTime, latitude y longitude.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:5173'. The page title is 'BeatMap - Pruebas Auth + Events'. Below the title, it indicates the user is logged in: 'Estás logeado ✓ (userId: 5) | token: eyJhbGciOiJIUzU...'. A 'Cerrar sesión' button is visible. Below this, there is a row of buttons: 'Crear evento', 'Listar todos', 'Mis eventos', 'Buscar por ID', 'Actualizar', and 'Eliminar'. The 'Crear evento' button is highlighted. Below the buttons, the 'Crear evento' form is displayed. The form has the following fields: 'Título' (text input with value 'test'), 'Descripción' (text input with value 'test'), 'Fecha' (date input with value '12-12-2025'), 'Ubicación (nombre del lugar)' (text input with value 'Mirador Alemán, Cerro Caracol'), 'Hora inicio' (time input with value '19:45'), 'Hora término' (time input with value '21:45'), 'Latitud' (text input with value '-36.821944'), and 'Longitud' (text input with value '-70.050278'). A 'Crear evento' button is at the bottom of the form.

Figura 13: Flujo Creación de evento imagen 2
Fuente: Elaboración propia.

3. Una vez completado el formulario, se envía una petición POST a /events?userId={userId} a través de http://localhost:8000.
4. El Gateway valida el token JWT y, si es correcto, reenvía la solicitud al *backend* correspondiente.

5. El *backend* crea el evento, construye el campo geoespacial *coordinates* a partir de latitud y longitud, y retorna el EventDTO resultante con su identificador.
6. La interfaz muestra un mensaje confirmando la creación exitosa, por ejemplo: "Evento creado con id: 1".




Figura 14: Flujo Creación de evento imagen 3
Fuente: Elaboración propia.

4.5.3 Validación del listado de eventos para pruebas de mapa

Aunque el mapa interactivo será responsabilidad final del *frontend* principal, el módulo *backend* se validó funcionalmente mediante el consumo del *endpoint* que lista todos los eventos.

Las pruebas consideraron:

- Consumo del *endpoint* `/events/allEvents` desde el cliente de pruebas.
- Verificación de que los datos retornados incluyen información suficiente para representar los eventos en un mapa (coordenadas, fecha, título, ubicación).

En la interfaz *React* de pruebas, los eventos se presentan en formato JSON dentro de un área de texto, lo que permite comprobar visualmente que los datos necesarios para la representación geoespacial han sido retornados correctamente. Este comportamiento prepara la base para la futura integración con un componente de mapa como *Leaflet* o similar.




Figura 15: Prueba endpoint público list events
Fuente: Elaboración propia.

4.5.4 Validación de acceso a *endpoints* protegidos

Adicionalmente, se incorporó una pestaña específica en la interfaz *React* para validar el comportamiento de un *endpoint* protegido. Esta pestaña ejerce el siguiente flujo:

1. El cliente intenta consumir el *endpoint* `/events/my-events`, enviando como parámetro el `userId`.
2. Si el usuario no está autenticado o no se ha configurado el header `Authorization`, el *backend* responde con un código 403 *Forbidden*, lo que se refleja en la interfaz mediante un mensaje del tipo:
ERROR (403)




Figura 16: Prueba endpoint protegido my events caso 1

Fuente: Elaboración propia.

3. Tras realizar el inicio de sesión correctamente, el token JWT es almacenado y enviado automáticamente en las peticiones posteriores.
4. Se vuelve a ejecutar la prueba sobre `/events/my-events`.
5. En este caso, el *backend* acepta la petición y retorna un listado de eventos asociados al usuario autenticado, por ejemplo:
OK (200) – respuesta con 1 eventos.




Figura 17: Prueba endpoint protegido my events caso 2

Fuente: Elaboración propia.

De esta forma, la interfaz de pruebas permite verificar de manera visual y directa la diferencia entre:

- Un acceso sin credenciales válidas (errores 401/403).
- Un acceso autorizado con token JWT correcto, consumiendo exitosamente un *endpoint* protegido.

4.5.5 Validación del flujo de búsqueda de eventos por ID

Para validar que el *backend* permite consultar eventos individuales —una funcionalidad necesaria para futuros componentes de detalle de evento y para la integración con el mapa interactivo— se realizaron pruebas utilizando el *endpoint* protegido GET `/events/{id}`.

Flujo validado:

1. El usuario autenticado accede a la pestaña “Buscar evento por ID” dentro de la interfaz *React* de pruebas.




Figura 18: Prueba endpoint protegido buscar por ID imagen 1
Fuente: Elaboración propia.

2. El cliente ingresa un identificador válido (por ejemplo, 4) en el campo de texto.



Figura 19: Prueba endpoint protegido buscar por ID imagen 2
Fuente: Elaboración propia.

3. El *frontend* envía la petición GET hacia:
`http://localhost:8000/events/{id}`
4. El Gateway verifica el token JWT antes de reenviar la solicitud al *backend*.
5. El *backend* consulta la base de datos y retorna el objeto *EventDTO* correspondiente, incluyendo:
 - id
 - title
 - description
 - coordinates (latitud/longitud)
 - fecha y horas asociadas
 - userId

6. La interfaz presenta el resultado en formato JSON, permitiendo validar la estructura y coherencia del evento retornado.




Figura 20: Prueba endpoint protegido buscar por ID imagen 3
Fuente: Elaboración propia.

4.5.6 Validación del flujo de actualización de eventos

Para verificar la capacidad del sistema de modificar eventos existentes, se probó el *endpoint* PUT /events/{id}?userId={userId}, el cual permite actualizar campos del evento y volver a generar la geometría geoespacial si cambian las coordenadas.

Flujo validado:

1. El usuario autenticado abre la pestaña “Actualizar evento” en el cliente *React*.




Figura 21: Prueba endpoint protegido actualizar imagen 1
Fuente: Elaboración propia.

2. La interfaz solicita:
 - ID del evento
 - Nuevos valores para title, description, fecha, horas y ubicación geográfica


Una interfaz de usuario con un fondo oscuro. En la parte superior, un campo 'ID de evento' contiene el valor '4'. Debajo, el título 'Actualizar evento' está en un color más claro. Un botón 'Cargar datos del evento' está a la izquierda. Los campos de entrada incluyen: 'Título' con el texto 'test actualizar', 'Descripción' con el texto 'test', 'Fecha' con el valor '12 - 12 - 2025' y un ícono de calendario, 'Ubicación (nombre del lugar)' con el texto 'Mirador Alemán, Cerro Caracol', 'Hora inicio' con el valor '19 : 45' y un ícono de reloj, 'Hora término' con el valor '21 : 45' y un ícono de reloj, 'Latitud' con el valor '-36.821944' y 'Longitud' con el valor '-70.050278'. En la parte inferior, un botón 'Actualizar evento' está visible.

Figura 22: Prueba endpoint protegido actualizar imagen 2
Fuente: Elaboración propia.

3. El *frontend* envía la petición PUT hacia:


`http://localhost:8000/events/{id}?userId={userId}`

4. El Gateway valida el token del usuario.

5. El *backend*:

- verifica que el evento pertenece al usuario autenticado,
- actualiza los campos del evento,
- recalcula *coordinates* en caso de nueva latitud/longitud,
- persiste los cambios,
- y retorna el *EventDTO* actualizado.

6. La interfaz muestra un mensaje confirmando la modificación, por ejemplo:
"Evento actualizado correctamente."



Evento 4 actualizado correctamente.

Figura 23: Prueba endpoint protegido actualizar imagen 3

Fuente: Elaboración propia.

4.5.7 Validación del flujo de eliminación de eventos

Finalmente, se validó el *endpoint* DELETE `/events/{id}?userId={userId}`, necesario para mantener la integridad del sistema y permitir que cada usuario gestione sus propios eventos.

Flujo validado:

1. El usuario autenticado selecciona la pestaña “Eliminar evento”.




Figura 24: Prueba endpoint protegido Eliminar imagen 1
Fuente: Elaboración propia.

2. Ingresa el ID del evento que desea borrar.




Figura 25: Prueba endpoint protegido Eliminar imagen 2
Fuente: Elaboración propia.

3. El *frontend* envía la solicitud:

DELETE `http://localhost:8000/events/{id}?userId={userId}`

4. El *Gateway* valida el token *JWT*.

5. El *backend*:

- confirma que el evento corresponde al usuario autenticado,

- lo elimina de la base de datos,
- y retorna un mensaje de confirmación.

6. En la interfaz aparece un mensaje como: "Evento eliminado exitosamente."




Figura 26: Prueba endpoint protegido Eliminar imagen 3

Fuente: Elaboración propia.

4.6 Síntesis de resultados de la validación

En conjunto, los resultados de las pruebas unitarias, de integración y funcionales permiten concluir que:

- Los servicios de usuarios y eventos gestionan correctamente la creación, consulta, actualización y eliminación de información, manteniendo la consistencia de los datos en la base de datos. En particular, las pruebas unitarias sobre `EventServiceImpl` confirmaron que la lógica de asociación entre usuario y evento, así como la construcción de coordenadas geoespaciales, funciona de acuerdo a lo diseñado.
- La capa de autenticación basada en *JWT* permite identificar de forma segura a los usuarios y restringe el acceso a los *endpoints* protegidos conforme a lo especificado en *SecurityConfig*. Los *endpoints* del módulo de eventos responden con códigos adecuados (401/403) ante peticiones no autorizadas y permiten el acceso cuando el token es válido.
- El API Gateway enruta adecuadamente las solicitudes, valida los tokens en el perímetro y aplica las políticas de CORS necesarias para permitir la comunicación con el *frontend* sin errores de seguridad en el navegador. La corrección de la configuración de CORS, junto con el uso del filtro *DedupeResponseHeader*, evitó la generación de encabezados duplicados que anteriormente provocaban errores en el navegador.
- Los flujos funcionales de registro, inicio de sesión, creación de eventos, listado de eventos y consumo de *endpoints* protegidos fueron validados satisfactoriamente desde la interfaz de pruebas en *React*, demostrando que la solución es utilizable desde la perspectiva del usuario final y que la integración entre *frontend*, Gateway y *backend* se comporta de manera coherente.

De este modo, la validación realizada demuestra que el módulo de eventos, el soporte para el mapa interactivo a nivel *backend* y la capa de seguridad asociada cumplen con los requerimientos definidos en el diseño de la solución, entregando una base sólida para la evolución futura de la plataforma *BeatMap*.

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES

El desarrollo del módulo de eventos y mapa interactivo para la plataforma BeatMap permitió cumplir de manera satisfactoria los objetivos planteados al inicio de esta memoria. En primer lugar, se logró diseñar una arquitectura clara y coherente para el módulo de eventos geolocalizados, basada en un enfoque *frontend-backend* modular, integrando un API Gateway como punto único de entrada y asegurando una comunicación estructurada entre los distintos componentes del sistema.

Asimismo, se desarrolló una *API RESTful* que permite gestionar de forma completa los eventos musicales, soportando operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación, lo que habilita su correcta visualización y administración desde el mapa interactivo de la plataforma. Esta API fue diseñada siguiendo buenas prácticas de desacoplamiento, uso de *DTOs* y control de flujos, permitiendo su reutilización y extensión futura.

En relación con la persistencia de datos, se integró y configuró exitosamente una base de datos PostgreSQL con soporte geoespacial, estableciendo un modelo capaz de almacenar coordenadas de latitud y longitud de forma estructurada. Esta decisión técnica deja preparada la plataforma para futuras consultas geográficas avanzadas y para una correcta representación de eventos en mapas interactivos.

Respecto a la seguridad, se implementó un mecanismo de autenticación y autorización basado en JWT, garantizando que las operaciones sensibles del módulo se encuentren protegidas. De esta forma, se validó que los *endpoints* restringidos solo puedan ser consumidos por usuarios autenticados, mientras que los *endpoints* públicos mantienen un acceso controlado y seguro.

Finalmente, el sistema fue sometido a un proceso de validación mediante pruebas unitarias, de integración y pruebas funcionales, lo que permitió comprobar el correcto funcionamiento del *backend*, la estabilidad del flujo *Frontend-Gateway-Backend* y el cumplimiento de los criterios de seguridad definidos. Estas pruebas confirmaron que el módulo responde de manera consistente ante distintos escenarios de uso y se encuentra preparado para su integración con el *frontend* principal de BeatMap.

En conjunto, los resultados obtenidos demuestran que los objetivos específicos de esta memoria fueron alcanzados de manera efectiva, consolidando un módulo *backend* robusto, seguro y extensible, que aporta una base técnica sólida para el crecimiento futuro de la plataforma BeatMap.

Finalmente, se proponen diversas líneas de trabajo futuro que permitirían ampliar y fortalecer la solución presentada. Entre ellas se incluye: (1) incorporar *PostGIS* como motor geoespacial para optimizar búsquedas de eventos cercanos; (2) implementar notificaciones en tiempo real cuando un evento sea modificado, utilizando *WebSocket* o tecnologías similares; (3) integrar un sistema de recomendaciones basado en el comportamiento de los

usuarios; (4) habilitar un flujo completo de edición de perfil que se conecte con la visualización de eventos creados; y (5) aplicar pruebas de carga con herramientas como *JMeter* o *Gatling* para evaluar la capacidad del sistema ante masividad de usuarios. Estas mejoras permitirían consolidar un ecosistema aún más robusto, preparado para un crecimiento progresivo y capaz de sostener una plataforma musical moderna y de alto impacto social.

En síntesis, el desarrollo del módulo de eventos, acompañado del diseño de su arquitectura, su integración con la capa de seguridad y su validación técnica y funcional, constituye un avance sustantivo dentro del proyecto BeatMap. La solución propuesta demuestra la capacidad del memorista para enfrentar desafíos reales de desarrollo de software, tomar decisiones fundamentadas y construir un componente crítico para una plataforma en expansión. El trabajo realizado no solo cumple con los objetivos planteados, sino que deja un camino claro para futuras extensiones y mejoras, contribuyendo al desarrollo continuo de una plataforma que busca potenciar la difusión musical y la interacción entre artistas y audiencias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amazon. (2024). AWS. Obtenido de ¿Qué es una *API RESTful*?:

<https://aws.amazon.com/es/what-is/restful-api/>

Arquitectura Java. (s.f.). Microservicio: ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Obtenido de

Arquitectura Java: <https://www.arquitecturajava.com/microservicio-que-es/>

Arquitectura Java. (s.f.). Introducción a *JMeter* y pruebas de carga. Obtenido de

Arquitectura Java: <https://www.arquitecturajava.com/introduccion-a-jmeter-y-pruebas-de-carga/>

Arteco Consulting. (s.f.). Gestión de eventos geolocalizados. Obtenido de Arteco

Consulting: <https://www.arteco-consulting.com/proyectos/aplicacion-movil-mejora-colaboracion-social/>

Auth0. (s.f.). JSON Web Tokens. Obtenido de Auth0 Docs:

<https://auth0.com/docs/secure/tokens/json-web-tokens>

auth0. (s.f.). What is Authentication? Obtenido de Auth0: <https://auth0.com/es/intro-to-iam/what-is-authentication>

AWS. (2023). Amazon Web Services. Obtenido de ¿Cuál es la diferencia entre *RabbitMQ* y

Kafka?: <https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-rabbitmq-and-kafka/>

Baeldung. (s.f.). Spring Security – Map authorities from JWT. Obtenido de Baeldung:

<https://www.baeldung.com/spring-security-map-authorities-jwt>

Casero, A. (16 de abril de 2024). ¿Qué es el estándar AMQP (Advanced Message Queuing

Protocol)? Obtenido de KeepCoding: <https://keepcoding.io/blog/que-es-el-estandar-amqp/>

Chakray. (s.f.). 10 ventajas clave de las API REST: escalabilidad, seguridad y más. Obtenido

de Chakray: <https://chakray.com/es/cuales-son-las-ventajas-de-una-api-rest/>

Cloudflare. (s.f.). ¿Qué es una API? Obtenido de Cloudflare:

<https://www.cloudflare.com/es-es/learning/security/api/what-is-an-api/>

Ellingwood, J. (15 de diciembre de 2023). What is an ORM? Obtenido de Prisma Data

Guide: <https://www.prisma.io/dataguide/types/relational/what-is-an-orm>

Fanchi, C. (9 de diciembre de 2022). Redis: What it is, what it does, and why you should

care. Obtenido de Backendless: <https://backendless.com/redis-what-it-is-what-it-does-and-why-you-should-care/>

Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. University of California.

Ganji, A. (12 de marzo de 2025). Spring Boot: Simplifying Java Microservices Development. Obtenido de Medium: <https://medium.com/@ganjiarchana06/spring-boot-simplifying-java-microservices-development-9c306c816db5>

GeeksforGeeks. (4 de agosto de 2025). Introduction to Spring Framework. Obtenido de GeeksforGeeks: <https://www.geeksforgeeks.org/advance-java/introduction-to-spring-framework/>

Google Cloud. (s.f.). Conceptos básicos e implementación de la API REST. Obtenido de Google Cloud: <https://cloud.google.com/discover/what-is-rest-api?hl=es>

Github. (2025). About webhooks. Obtenido de GitHub Docs: <https://docs.github.com/en/webhooks/about-webhooks>

IBM. (11 de octubre de 2021). What is a message broker? Obtenido de IBM: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/message-brokers>

IBM. (10 de mayo de 2024). ¿Qué es Redis? Obtenido de IBM: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/redis>

Javacodegeeks. (2025). How to secure REST APIs with Spring Security and JWT (2025 edition). Obtenido de JavaCodeGeeks: <https://www.javacodegeeks.com/2025/05/how-to-secure-rest-apis-with-spring-security-and-jwt-2025-edition.html>

Kranio. (s.f.). Cómo integrar Swagger con Spring Boot: documenta y prueba tus APIs RESTful eficientemente. Obtenido de Kranio: <https://www.kranio.io/blog/integra-swagger-con-spring-boot-documenta-tus-apis-restful>

Lgarciacantillano. (8 de octubre de 2022). ¿Qué es la pirámide de pruebas? Obtenido de Medium: <https://medium.com/nिकासource/qu%C3%A9-es-la-pir%C3%A1mide-de-pruebas-6ac4356c963f>

López, J. (s.f.). Authentication in Spring Security with JWT – Complete guide. Obtenido de josealopez.dev: <https://josealopez.dev/en/blog/authentication-with-spring-security-and-jwt>

Melnikov, A., & Fette, I. (diciembre de 2011). RFC 6455 – The WebSocket protocol. Obtenido de IETF: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6455>

Microsoft. (22 de octubre de 2015). Patrones en la práctica: Convention over configuration. Obtenido de Microsoft Ignite / MSDN Magazine: <https://learn.microsoft.com/es-es/archive/msdn-magazine/2009/february/patterns-in-practice-convention-over-configuration>

Obregon, A. (3 de mayo de 2023). Geospatial queries with Spring Boot and PostgreSQL. Obtenido de Medium: <https://medium.com/@AlexanderObregon/how-to-implement-geospatial-queries-in-spring-boot-with-postgresql-bce52e7ffafa>

okta. (2 de septiembre de 2024). Authentication vs. authorization. Obtenido de Okta: <https://www.okta.com/identity-101/authentication-vs-authorization/>

Parabavidez, S. (26 de abril de 2024). Cómo elegir el mejor framework para tu web. Obtenido de Playful: <https://playfulagency.com/blog/tecnologia/como-elegir-el-mejor-framework-para-tu-web/>

PostgreSQL. (s.f.). A brief history of PostgreSQL. Obtenido de PostgreSQL: <https://www.postgresql.org/docs/current/history.html>

Q2B Studio. (s.f.). Pruebas en Spring Boot: guía completa de mejores prácticas. Obtenido de Q2B Studio: <https://www.q2bstudio.com/nuestro-blog/18998/pruebas-en-spring-boot-guia-completa-de-mejores-practicas>

Red Hat. (10 de octubre de 2022). ¿Qué es Apache Kafka? Obtenido de Red Hat: <https://www.redhat.com/es/topics/integration/what-is-apache-kafka>

Reddit. (2023). What is the difference between opinionated and convention over configuration in Spring Boot? Obtenido de r/java: https://www.reddit.com/r/java/comments/1alapo3/what_is_the_difference_between_opinionated_and/

Redgate Software. (junio de 2025). DB-Engines rankings. Obtenido de DB-Engines: <https://db-engines.com/en/ranking>

Rocher, G., Ledbrook, P., Palmer, M., & Brown, J. (s.f.). The Grails Framework – Reference documentation. Obtenido de Grails: <https://grails.apache.org/docs/1.2.1/guide/single.html>

Ruby on Rails. (s.f.). Getting started with Rails. Obtenido de Ruby on Rails Guides: https://guides.rubyonrails.org/getting_started.html

Sheldon, R. (15 de julio de 2024). WebSocket. Obtenido de TechTarget: <https://www.techtarget.com/whatis/definition/WebSocket>

Spring Boot. (2025). Overview about Spring Boot. Obtenido de Spring: <https://spring.io/projects/spring-boot>

Stack Overflow. (s.f.). Map a PostGIS geometry point field with Hibernate on Spring Boot. Obtenido de Stack Overflow: <https://stackoverflow.com/questions/27624940/map-a-postgis-geometry-point-field-with-hibernate-on-spring-boot>

Susnjara, S., & Smalley, I. (9 de julio de 2025). ¿Qué son las pruebas de software?

Obtenido de IBM: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/software-testing>

Universidad Europea. (22 de marzo de 2022). ¿Para qué sirve un gestor de base de datos?

Obtenido de Universidad Europea: <https://universidadeuropea.com/blog/para-que-sirve-gestor-base-datos/>

Adictos al trabajo. (2019). PostGIS para entender las bases de datos espaciales. Obtenido

de Adictos al trabajo: <https://adictosaltrabajo.com/2019/09/17/postgis-para-entender-las-bases-de-datos-espaciales/>